

 **GANTERUD**
Lifting Solutions





MADE IN SWEDEN

Pro-serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L5 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 5 ton
- Nivelleringskraft: Max. 750 kg
- Egenvikt: 139 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



GANTERUD L5 Pro plus

Kommande modell
Nivellera och rotera vid lyft

- Minnesfunktion
- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 5 ton
- Nivelleringskraft: Max. 750 kg
- Egenvikt: 139 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



GANTERUD L12 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 12 ton
- Nivelleringskraft: Max. 2500 kg
- Egenvikt: 295 kg
- Standard kättinglängd: 4 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.



GANTERUD L20-3 Pro

Nivellera och rotera vid lyft

- Autonivellering
- Lastkapacitet: Max. 20 ton
- Nivelleringskraft: Max. 3 ton
- Egenvikt: 395 kg
- Standard kättinglängd: 6 meter
- Frikoppling av kättinghjul med fjärrkontroll.
- Varningsljus när kättinghjulet frigörs.
- Autonivellering – hittar automatiskt tyngdpunkten när kättinghjulet frikopplats.
- Kastblocksfunktion vid frigjort kättinghjul.

Beprovad och robust teknologi i ny tillämpning

Heavy Duty-serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L10 Heavy Duty

Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 10 ton
- Nivelleringskraft: Max. 4 ton
- Egenvikt: 260 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter



GANTERUD L50 Heavy Duty

Kommande modell, säljstart Q2
Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 50 ton
- Nivelleringskraft: Max. 15 ton
- Egenvikt: 1400 kg
- Standard kättinglängd: 6 meter

Basic-serien Nivelleringsutrustning



GANTERUD L3

Nivellera och rotera vid lyft

- Lastkapacitet: Max. 3 ton
- Nivelleringskraft: Max. 500 kg
- Egenvikt: 126 kg
- Standard kättinglängd: 3 meter

Förutom rengöring är det enda du behöver tänka på att ladda batterierna. Batteristatus visas på nivelleringsutrustningen, och vid normal användning räcker det att ladda batterierna en gång i veckan.



Nyhet!
Nu ännu säkrare med
nödstoppsfunktion!

Lätt att använda

Fjärrkontrollen har
en räckvidd på upp
till 100 meter.

Lift Safer

Nivellera, rotera och tilta vid lyft med vår nivellerings-
utrustning. Säkerställ stabiliteten genom att hitta jämvikten.
Styr allt med en fjärrkontroll och minimera risk för skador
både på personal och last!

Lift Faster

Effektivisera monteringsprocessen med Ganteruds nivellerings-
utrustning och spara upp till 25% av monterings tiden!

Lift Greener

Minska CO₂-utsläppen med upp till 50% med vår miljömedvetna
lösning. Gör en betydande påverkan på ditt koldioxidavtryck
genom att välja vår innovativa teknik.

