

LUCITE® 800 HousePaint



Idropittura universale a strato ottile, opaca

Idropittura di primissima qualità a base di acrilato puro indicata per applicazioni in ambienti esterni. Il prodotto a strato sottile conferisce una finitura opaca. La pellicola è protetta dalla infestazione di alghe e funghi.

Pittura universale per supporti puliti che offrono una buona aderenza come p.es. calcestruzzo, cemento fibroso, muratura, intonaci, vecchi sistemi elastici nonché legno, metalli non ferrosi e PVC rigido.

Caratteristiche del prodotto:

- alta resistenza ai raggi UV, anche nelle tonalità intense
- particolarmente aderente ed elastico
- idrorepellente, di conseguenza resistente allo sporco
- resistente contro la pioggia battente al 98% su superfici verticali
- resistente agli alcali, non sfarina



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	110 - 130 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	opaco	110 - 130 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1

Tonalità pronte all'uso: 1000 T bianco, 1001 T bianco antico, 1021 T nero catrame

LUCITE® 802 ProAcryl

NOVITÀ



Pittura per facciate a base di acrilati, indicata per supporti minerali

Pittura per facciate molto opaca a base di acrilati, resistente ai raggi UV, ideale per creare facciate perfette anche dai colori intensi. Il prodotto protegge contro i gas di scarico industriali e l'infestazione da alghe. Grazie all'ottimo pot-life LUCITE® 802 ProAcryl crea una finitura omogenea senza segni di ripresa.

Caratteristiche del prodotto:

- ottimo pot-life
- facilissima lavorazione
- crea una finitura opaca
- buona traspirabilità al vapore acqueo (V2)
- ottima protezione contro l'infestazione da funghi e alghe




Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	150 - 170 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente	opaco	150 - 170 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello

LUCITE® 830 GranitColor

NOVITÀ



Pittura per facciate a base di acrilato con sostanze che proteggono la pellicola

Pittura per facciate a base di acrilato ideale per effettuare applicazioni strutturanti e resistenti agli agenti atmosferici, con eccellente potere coprente, resistente alla nuova infestazione da funghi e alghe. Per ottenere risultati ottimali si raccomanda di iniziare il ciclo di applicazione con il prodotto LUCITE® 030 MineralGrip, di usare come mano intermedia il prodotto LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2 e poi come mano di finitura LUCITE® 830 GranitColor.

Caratteristiche del prodotto:


- resistente allo sporco
- alta permeabilità al vapore acqueo
- media permeabilità all'acqua
- la pellicola è resistente agli alcali
- alta resa e buonissimo potere coprente

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	100 - 120 ml/m²	12 litri/ 1
base Mix 0 trasparente	opaco	100 - 120 ml/m²	12 litri/ 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello



LUCITE® 808 Imlar



Vernice trasparente idrofobizzante per supporti minerali in ambienti esterni

Vernice trasparente protettiva, opaca, indicata per supporti minerali molto assorbenti o che assorbono in modo irregolare p.es. calcestruzzo a vista, calcestruzzo lavato, pietra naturale, pietra arenaria ecc. Lucite® 808 Imlar protegge inoltre dagli agenti atmosferici, dai gas di scarico aggressivi e dallo sporco.


Caratteristiche del prodotto:

- trasparente
- idrorepellente
- alta permeabilità al vapore acqueo
- resistente allo sporco
- alta resistenza ai raggi UV, non ingiallisce

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
trasparente	opaco	120 - 160 ml/m²	1,0 litro/6 5 litri/1 10 litri/1



LUCITE® 010 Sealer Pro



Fondo speciale per ambienti sia interni che esterni a base di acrilati

Fondo speciale incolore per supporti assorbenti o sabbiosi sia in ambienti esterni che interni. Da applicare su vecchi strati di pitture farinose, calcestruzzo poroso, arenaria calcarea, cemento fibroso e pannelli in cartongesso.


Caratteristiche del prodotto:

- compatta supporti assorbenti
- esente da VOC e senza conservanti
- ottima aderenza
- alta permeabilità al vapore acqueo
- ottima capacità di penetrazione

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
trasparente	-	50 - 70 ml/m²	5 litri/ 1 10 litri/ 1



LUCITE® 024 UniFiller



Fondo uniformante fibrato ad alto potere riempitivo

Fondo riempitivo, fibrorinforzato a base di polimeri acrilici in dispersione, per ambienti esterni, ai sensi della norma DIN 55945 (veda foglio d'istruzione BFS n. 19). Ideale per l'applicazione su superfici intonacate con microcavillature (intonaci dei gruppi di malta P II e P III), strati di idropitture che offrono una buona aderenza, intonaci di resina sintetica e calcestruzzo.

Caratteristiche del prodotto:

- livella la struttura del supporto
- alta diffusività verso il vapore acqueo
- sovraverniciabile con idropitture e pitture a base di resina silossanica
- quasi inodore
- diluibile con acqua




Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	600 - 800 g/m²	18 kg / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello.

LUCITE® 030 MineralGrip

NOVITÀ



Speciale fondo uniformante, opaco, a base di copolimeri di acrilati, pigmentato bianco

Fondo ad altissima aderenza con estrema resistenza agli alcali indicato per l'applicazione su vari tipi di supporti minerali. Il prodotto LUCITE® 030 MineralGrip ha una eccellente capacità riempitiva ed è molto coprente, compatta i supporti grazie alla buonissima capacità di penetrazione. Ideale per l'applicazione su muratura, vecchi intonaci e vecchi strati di pitture di finitura, lastre in calcestruzzo e cemento fibroso.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente
- eccellente capacità riempitiva / livella i supporti
- altamente aderente
- facile lavorazione
- promotore di aderenza su supporti senza capacità di silicizzazione



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto opaco	90 - 110 ml/m²	25 kg / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello

LUCITE® 844 SilicoTec



Pittura di primissima qualità a base di resina silossanica opaca

Pittura per facciate a base di resina silossanica che crea superfici altamente resistenti allo sporco e alla pioggia.

Ideale per supporti minerali come intonaci dei gruppi di malta P Ic, P II e P III in conformità alla norma DIN 18550, su muratura di arenaria calcarea e muratura in mattoni, pitture alla calce, al cemento e ai silicati, sistemi isolanti a cappotto (ETICS), vecchi strati di idropitture e vecchi strati di intonaci di resina sintetica in ambienti esterni.

Il prodotto possiede le caratteristiche positive sia delle pitture a base di acrilati puri che quelle delle pitture a base di resina silossanica.

Caratteristiche del prodotto:

- particolarmente adatto all'applicazione su supporti minerali
- alta permeabilità al vapore acqueo (V1)
- bassa permeabilità all'acqua (W3)
- protegge contro la pioggia e le sostanze aggressive contenute nell'aria
- elevata protezione contro l'infestazione da vegetazione come muschio e alghe



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	155 - 175 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente	opaco	155 - 175 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco e la base per la preparazione di tonalità pastello



LUCITE® 012 Silico Fix




Speciale fondo idrofobo a base di resina silossanica

Speciale fondo idrorepellente, senza solventi, che penetra il supporto in profondità. Fondo livellante con effetto impermeabilizzante ideale per intonaci molto porosi, assorbenti e leggermente sabbiosi nonché muratura in arenaria calcarea, prima di applicare una delle pitture LUCITE® a base di resina silossanica. Con vecchi strati di idropitture il prodotto è indicato come additivo, p.es. al nostro LUCITE® 844 SilicoTec si aggiunge il 10%.

Caratteristiche del prodotto:


- penetra il supporto in profondità
- stabilizza supporti assorbenti/sabbiosi
- aumenta l'effetto idrorepellente del prodotto applicato successivamente senza compromettere l'alta permeabilità al vapore acqueo
- diluibile con acqua, senza solventi
- odore neutro, idrorepellente

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
trasparente	-	120 - 200 ml/m²	10 litri / 1



LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2

NOVITÀ



Intonaco da facciata fibrorinforzato a base di resina silossanica

Intonaco da facciata a grana fine, a base di resina silossanica, ideale per un design piacevole e per livellare le irregolarità dei supporti. Con ottimi tempi di lavorazione LUCITE® 300 SilicoDecor 1,2 è perfettamente adatto all'applicazione in ambienti esterni su tanti intonaci minerali, anche su vecchi strati di intonaci già pitturati.

Caratteristiche del prodotto:

- resistente all'infestazione da alghe e funghi
- ottima aderenza
- ottimi tempi di lavorazione
- di facile lavorazione
- il prodotto viene fornito pronto all'uso

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	-	2,0 kg/m²	25 kg / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello

LUCITE® 848 AcryloSil



Idropittura opaca da facciata che conferisce alle superfici l'aspetto di una pittura ai silicati

Idropittura a base di resine acril-silossaniche in dispersione, resistente agli agenti atmosferici, la pellicola è protetta contro alghe e funghi. Il prodotto possiede sia le caratteristiche positive delle idropitture a base di acrilato puro sia quelle delle pitture a base di resina silossanica.

Caratteristiche del prodotto:

- particolarmente adatto su supporti minerali
- permeabilità al vapore acqueo V1 (alta)
- idrorepellente W2
- protegge contro la pioggia e le sostanze aggressive contenute nell'aria
- alta capacità coprente, facile e veloce da applicare

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	110 - 130 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente	opaco	110 - 130 ml/m²	1,0 litro / 6 5 litri / 1 12 litri / 1

Prodotto bianco = base Mix: il prodotto bianco è la base per la preparazione di tonalità pastello

LUCITE® 092 Algisan



Concentrato di risanamento per facciate infestate da alghe e funghi

Soluzione di risanamento fungicida indicata per il pretrattamento e/o risanamento di facciate infestate da funghi e/o alghe.

Caratteristiche del prodotto:

- efficace contro un'ampia gamma di microorganismi
- elimina ogni tipo di vegetazione
- offre una protezione durevole grazie al lento rilascio a lunga durata
- facilissima lavorazione

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
trasparente	-	ml/m ²	0,25 litri / 11

LUCITE® 090 Algizid plus



Prodotto che protegge la pellicola a lungo contro l'infestazione da vegetazione organica

Additivo alghicida e fungicida da aggiungere a idropitture.

Aggiungendo il prodotto a parità di condizioni ambientali si ritarda notevolmente la nuova infestazione da microorganismi.

Si può aggiungere LUCITE® 090 Algizid Plus a tutti i prodotti idonei all'uso in ambienti esterni come per esempio LUCITE® 800 House-Paint, LUCITE® 806 Roof Coat, LUCITE® 152 Wetterschutz ecc. per proteggere a lungo aree particolarmente a rischio, come per esempio gli intradossi ed elementi costruttivi particolarmente esposti agli agenti atmosferici.

Caratteristiche del prodotto:

- efficace contro un'ampia gamma di contaminazioni microbiologiche
- preparazione molto facile – si raccomanda di aggiungere il 2% del prodotto
- protezione duratura in particolare contro microorganismi molto resistenti ed anche in presenza di condizioni climatiche estreme
- additivo da aggiungere alle pitture da facciata e vernici LUCITE® indicate per l'uso in ambienti esterni

USARE I BIOCIDI CON CAUTELA.
Prima dell'uso di prodotti contenenti biocidi leggere sempre le indicazioni dell'etichetta e le informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
trasparente	-	ml/m ²	0,25 litri / 11

LUCITE® 444 PureFinish



Idropittura molto opaca per interni rinforzata con resina silossanica, senza emissioni, solventi e plastificanti

Pittura universale altamente coprente, rinforzata con resina silossanica, indicata per pareti e soffitti in ambienti interni. Ideale per superfici lisce esposte a luce laterale e per il rinnovo di carta da parati in velo liscio poco strutturata, conferisce una finitura molto fine.

Caratteristiche del prodotto:

- tempi di lavorazione molto lunghi
- senza solventi e senza plastificanti
- ad emissioni minimizzate e senza sostanze che promuovono l'effetto fogging
- ottima resa, classe di copertura 1 con 8m²/litro
- abrasione a umido classe 2 con una di 8m²/litro



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto opaco	110 - 130 ml/m²	5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	molto opaco	110 - 130 ml/m²	5 litri / 1 12 litri / 1

LUCITE® 408 MultiResist Pro



Pittura funzionale a tecnologia ibrida per interni altamente coprente

Pittura molto opaca indicata per pareti e soffitti interni, senza conservanti, resistente ai virus, ai batteri e alle muffe, con ottima distensione. Ideale per l'uso in ambienti sensibili con elevata carica batterica, ambienti con un alto tasso di umidità ed ambienti in cui vengono prodotti e/o trasformati generi alimentari.

Caratteristiche del prodotto:

- resistente ai virus, ai batteri e alle muffe (con certificato)
- senza solventi, plastificanti, conservanti e senza sostanze che promuovono l'effetto fogging
- idonea per pareti in aziende produttrici di generi alimentari
- resistente ai disinfettanti, secondo la norma DIN ISO 2812-1
- resistente ai virus non rivestiti in conformità alla norma ISO 18184:2014 09 (con certificato)



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto opaco	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente	molto opaco	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1

LUCITE® 406 Flowcoat



Idropittura ibrida per interni resistente all'abrasione, senza emissioni, solventi e plastificanti

Idropittura opaca, rinforzata al silicio e carbonio (SI-Carbon-Technology), facile da pulire, adatta per realizzare finiture omogenee, con ridotto effetto "scrittura" in caso di tonalità intense.

Caratteristiche del prodotto:

- senza solventi e senza plastificanti
- altamente lavabile, resistente ai disinfettanti
- crea superfici perfette anche in presenza di luce radente, con ridotto effetto "scrittura"
- buonissima lavorabilità, alta resa
- classe di copertura 2 (a seconda della tonalità)



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto opaco	80-100 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente	molto opaco	80-100 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1

LUCITE® 460 Rapid



Idropittura monostrato molto opaca, altamente coprente, senza emissioni, solventi e plastificanti

Idropittura monostrato per realizzare superfici di altissima qualità resistenti all'abrasione sia in ambienti abitativi che commerciali. Ideale per ambienti che devono essere pitturati velocemente per poter essere riutilizzati entro breve tempo. Indicato per cartongesso e carta da parati in fibra di vetro.

Caratteristiche del prodotto:

- altamente coprente
- alto punto di bianco
- alta resa – classe di copertura 1 con una resa di 7m²/litro
- a basse emissioni, senza solventi e plastificanti
- leggermente riempitivo, buona traspirabilità



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto opaco	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	molto opaco	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1

LUCITE® 464 Samtlatex



Smalto murale per interni, satinato, resistente all'abrasione

Smalto murale satinato che mantiene la struttura del supporto, indicata per superfici in ambienti altamente sollecitati e per tutti gli ambienti sensibili (per esempio studi medici, ristoranti, cucine, scuole ecc.).

Caratteristiche del prodotto:

- altamente lavabile, resistenza ai disinfettanti (testato)
- a basse emissioni, senza solventi e senza plastificanti
- privo di sostanze nocive ed odori sgradevoli in conformità alla certificazione TÜV
- mantiene la struttura del supporto, buona traspirabilità
- esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	satinato	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	satinato	130 - 150 ml/m²	2,5 litri / 4 5 litri / 1 12 litri / 1

LUCITE® 022 Multiprimer



Fondo isolante universale e promotore di aderenza a base di speciali leganti cationici

Fondo isolante universale a base di speciali leganti cationici sia per ambienti esterni che interni. Ideale come fondo isolante prima di una mano di finitura acquosa o a base di solvente. Ottimo per isolare macchie come nicotina, fuliggine, macchie d'acqua essiccate nonché macchie dovute al rilascio di sostanze contenute nel legno. Allo stesso tempo offre una buona aderenza su supporti come legno, PVC, vetro, vecchi strati di vernice e metalli non ferrosi.


Caratteristiche del prodotto:

- altamente isolante
- buona aderenza su svariati supporti
- rapido essiccamento - sovraverniciabile (dopo 4-6 ore)
- quasi inodore, senza conservanti e non genera tensioni superficiali
- a base d'acqua



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	110 - 130 ml/m²	2,5 litri / 4 12 litri / 1

LUCITE® 111 Allprimer



Fondo universale opaco a base di una speciale combinazione di leganti

Fondo universale opaco sia bianco che colorato indicato per supporti come p.es. ferro, metalli non ferrosi, alluminio, rame, zinco, PVC rigido, legno (p. es. finestre e porte, materiali in legno).

Caratteristiche del prodotto:

- ottima protezione anticorrosione
- con pigmenti attivi antiruggine
- facilmente applicabile (a rullo ed a pennello)
- altamente coprente, buonissima distensione
- resistente al nitro, fondo per termosifoni

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	90 - 110 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 2 semi-bianco base Mix 3 bianco pieno	opaco	90 - 110 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco, RAL 7001 grigio argento, RAL 9005 nero intenso

LUCITE® 120 PU-Matt Color



Smalto poliuretano opaco, diluibile con acqua, che crea superfici robuste e durevoli

Smalto poliuretano opaco di alta qualità. Dopo un'adeguata preparazione è indicato per legno, materiali in legno, metalli, metalli non ferrosi, materie plastiche rigide e tanti altri supporti. Grazie all'alto contenuto di poliuretano la pellicola è molto robusta e altamente resistente.

Caratteristiche del prodotto:

- crea una finitura opaca e morbida al tatto
- alta durezza della superficie e anti-blocking grazie all'alto contenuto di poliuretano
- resistente al sudore della mano
- perfetto per mobili, finestre e porte
- distensione liscia ed omogenea

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	opaco	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 114 PU-Primer **NEU**



Universeller Polyurethan-Haftprimer mit sehr guten Haftungseigenschaften für nachfolgende Beschichtungen

Der Haftprimer ist universell einsetzbar für die Überarbeitung mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-PU- und 2K PU-Lacken sowie mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien Alkydharzlacken. Gleichzeitig eignet sich der LUCITE® 114 PU-Primer für die Anwendung auf vielfältigen Untergründen wie z. B. tragfähigen Altbeschichtungen, NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Zink), verzinktem Stahl, Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen wie Hart-PVC (Polyvinylchlorid), KTL-grundierten Stahlzargen, Pulverbeschichtungen, Coil-Coating, melaminharzbeschichteten Untergründen und weiteren.

Hinweis: Generell ist ein Probeanstrich mit Haftungsprüfung gemäß DIN EN ISO 2409 vorzunehmen.

Produktinformationen


- Perfekter Haftvermittler für die meisten baustellenüblichen Untergründe
- Absperrwirkung gegen wasserlösliche Holzinhaltstoffe
- Universelle Überarbeitung mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-PU- und 2K PU-Lacken sowie mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien Alkydharzlacken (nach 24 Std.)
- Kein Durchschlagen von Rost dank aktiver Korrosionsinhibitoren
- Schnelle Trocknung, schon nach 4-6 Std. überarbeitbar, auch bei intensiven Farbtönen



Typ	Glanzgrad	Verbrauch	Gebinde / VE
Weißware	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6
Mix-Base 0 Transparent	matt	100 - 120 ml/m²	1,0 L / 6 2,5 L / 6

Weiß = Mixbase: Das Weiß-Produkt dient als Basis zur Dosierung von Pastelltönen.

LUCITE® 129 HighGloss



Smalto molto brillante a base di resina alchidica, sia bianco che colorato

Smalto molto brillante, ciclo di finitura a due mani per quasi tutti i supporti sia in ambienti interni che esterni. Ideale per porte, finestre, portoni di garage, grondaie e doccioni, ringhiere, materiali in legno, intradossi, metalli e metalli non ferrosi.

Prima di applicare la mano intermedia e la mano di finitura bisogna applicare un fondo adatto.

Caratteristiche del prodotto:


- crea superfici lisce altamente brillanti
- crea superfici resistenti e dure (resistenti agli urti)
- ideale per la verniciatura colorata di termosifoni
- alta capacità coprente anche sugli spigoli
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	molto brillante	90 - 110 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	molto brillante	90 - 110 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 121 All-Top Matt



Sistema fondo finitura opaco, traspirante, senza aromatici, a base di resina alchidica modificata con silicone

Smalto opaco, indicato per quasi tutti i supporti in ambienti interni ed esterni, p. es. porte, finestre, portoni di garage, grondaie e doccioni, ringhiere, materiali in legno, intradossi e tanti altri supporti.

Sistema a due strati indicato come mano di fondo e mano di finitura da applicare sui supporti sopra menzionati dopo aver effettuato l'esame di aderenza ed averli preparati adeguatamente.

Applicando il prodotto su supporti zincati, rame, ferro, acciaio, superfici rivestite mediante processo coil-coating o a polveri è necessario applicare un fondo adatto.

Caratteristiche del prodotto:


- ciclo di verniciatura a due strati con aderenza diretta su supporti che offrono una buona aderenza al prodotto
- di facile e veloce lavorazione
- alta stabilità cromatica e alta resistenza agli agenti atmosferici
- buonissima capacità coprente anche sugli spigoli
- isola sostanze contenute nel legno e allo stesso tempo è traspirante



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	opaco	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 122 All-Top Aqua Satin



Smalto fondo e finitura multiuso satinato, altamente coprente, traspirante, diluibile con acqua

Sistema intelligente monoprodotto, indicato per la verniciatura pregiata di legno, materiali in legno, PVC rigido, alluminio, zinco ed altri supporti. Applicando due mani del prodotto, p. es. su vecchi strati di vernice, non è necessaria l'applicazione di un fondo. Idoneo per quasi tutti i campi d'applicazione tipici di un cantiere.

Elementi costruttivi in ambienti esterni: intradossi, rivestimenti di facciate, finestre e porte, ringhiere, grondaie e doccioni, portoni di garage ecc.

Elementi costruttivi in ambienti interni: porte e finestre, pannelli da parete e pannelli da soffitto, profili di stucco e battiscopa ecc.

Caratteristiche del prodotto:


- fondo finitura ad aderenza diretta
- alto spessore del film umido fino a 200 µm con una mano
- ottima distensione, altamente coprente anche sugli spigoli
- aderenza diretta senza mano di fondo su alluminio, zinco e numerosi altri supporti
- isola le sostanze idrosolubili contenute nel legno



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	satinato	120 - 140 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	satinato	120 - 140 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 123 All-Top Satin



Smalto fondo e finitura multiuso satinato, traspirante, senza aromatici, a base di resina alchidica modificata con silicone

Smalto satinato indicato per quasi tutti i supporti sia in ambienti interni che esterni, come p.es. porte e finestre, portoni di garage, grondaie e doccioni, ringhiere, materiali in legno, intradossi e tanti altri.

Fondo e finitura sui supporti sopra menzionati dopo aver effettuato l'esame di aderenza e una preparazione adeguata del sottofondo.

Applicando il prodotto su supporti zincati, rame, ferro, acciaio, superfici rivestite mediante processo coil-coating o a polveri è necessario applicare un fondo adatto.

Caratteristiche del prodotto:

- fondo e finitura ad aderenza diretta
- di facile e veloce lavorazione
- alta stabilità cromatica, alta resistenza agli agenti atmosferici
- alta capacità coprente anche sugli spigoli
- isola sostanze idrosolubili contenute nel legno e allo stesso tempo è traspirante



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	satinato	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	satinato	100 - 120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 166 ThermGloss



Smalto brillante per termosifoni, diluibile con acqua

Per il rinnovo e la verniciatura di termosifoni e tubi di riscaldamento. Senza odore e non ingiallisce, rende lavabili le superfici.

Caratteristiche del prodotto:


- ideale come verniciatura di finitura di termosifoni a vapore o ad acqua calda, resistente alle temperature fino a 120°C
- contiene sostanze inibenti la corrosione (non è una protezione attiva antiruggine)
- altamente coprente e stabile anche sugli spigoli
- distensione liscia, non ingiallisce
- a basso impatto ambientale, senza VOC e SVOC



Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	brillante	120 ml/m²	1,0 litro / 6 2,5 litri / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco

LUCITE® 190 2K Epoxy Primer Aqua



Fondo universale bicomponente, diluibile con acqua, indicato per supporti rigidi non assorbenti

Eccellente primer bicomponente, promotore di aderenza, ideale per supporti non assorbenti e rigidi come p.es. poliestere, resopal, piastrelle, vetro, tegole di terracotta, ferro, acciaio, supporti zincati, zinco, vecchi strati di vernici di resina poliuretanica, poliestere o epossidica, rivestimenti a polveri, glas, PVC e supporti rivestiti mediante processo coil-coating. Prima di iniziare il ciclo di verniciatura si consiglia di effettuare sempre una verniciatura di prova con successiva prova di aderenza in conformità alla norma DIN EN ISO 2409.

Caratteristiche del prodotto:

- eccellenti proprietà di aderenza su supporti rigidi non assorbenti
- attiva protezione anticorrosione
- fondo universale sovraverniciabile con vernici sia a base di solventi che a base d'acqua
- ottima distensione
- a rapido essiccamento, sovraverniciabile dopo breve tempo

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	100 - 120 ml/m²	0,51 litri prodotto base + 0,49 litri indurente / 6 1,02 litri prodotto base + 0,98 litri indurente / 6 2,30 litri prodotto base + 2,20 litri indurente / 1
grigio ardesia	opaco	100 - 120 ml/m²	0,51 litri prodotto base + 0,49 litri indurente / 6 1,02 litri prodotto base + 0,98 litri indurente / 6

LUCITE® 192 2K-PUR Xtrem Matt



Smalto opaco bicomponente poliuretanico, colorato, diluibile con acqua, per proteggere superfici da elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche

Smalto decorativo bicomponente poliuretanico colorato, resistente ai graffi, per l'applicazione su supporti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

Ideale per l'uso in ambienti ad alta frequenza e campi d'impiego come p. es. asili, scuole, cucine, ambienti per refrigerazione, magazzini, gastronomie, bagni privati nonché ospedali e case di cura.

La superficie compatta ed impermeabile garantisce una buona resistenza ai detergenti domestici, ai disinfettanti acquosi o a base d'alcol e inoltre allo sporco, al grasso e al sudore della mano.

Caratteristiche del prodotto:

- eccellente durezza della superficie, protegge contro sollecitazioni meccaniche
- buonissima resistenza ai detergenti domestici e disinfettanti
- aderenza diretta su PVC rigido (p.es. su finestre e porte in PVC)
- decontaminabile – indicato per l'applicazione in strutture mediche, p. es. per il rinnovo di piastrelle (con certificazione)
- resistente al sudore della mano e agli agenti chimici

Tipo di prodotto	Grado di brillantezza	Consumo	Confezioni/unità di vendita
prodotto bianco	opaco	130 - 150 ml/m²	0,90 litri prodotto base + 0,10 litri indurente / 6 2,25 litri prodotto base + 0,25 litri indurente / 6
base Mix 0 trasparente base Mix 3 bianco pieno	opaco	130 - 150 ml/m²	0,90 litri prodotto base + 0,10 litri indurente / 6 2,25 litri prodotto base + 0,25 litri indurente / 6

Tonalità pronte all'uso: bianco