

TENDE DA SOLE A BRACCI

ARM AWNINGS / STORES À BRAS
TOLDOS DE BRAZOS / GELENKARMMARKISEN

HUMANS
AND SKY

BT⁷
Italian Outdoor

Nasciamo in Brianza, in Italia, più di settant'anni fa, dove cultura del progetto, cura del dettaglio e artigianalità diventano eccellenza. Innoviamo per anticipare i bisogni del mercato, proponendo nuove soluzioni, trasformando la tecnologia in comfort e affidabilità.

Realizziamo soluzioni personalizzate, pensate per integrarsi perfettamente con l'architettura, il paesaggio e lo stile di chi le vive. **BT è design che ispira**. È esperienza che dura nel tempo. È coraggio di immaginare. Perché l'outdoor è il nostro spazio. Da comprendere, vivere, firmare.

We were founded in Brianza, Italy, over seventy years ago, where design culture, attention to detail, and craftsmanship become excellence. We innovate to anticipate market needs, introducing new solutions and turning technology into comfort and reliability.

Nous avons été fondés en Brianza, en Italie, il y a plus de soixante-dix ans, où la culture du design, l'attention au détail et le savoir-faire deviennent excellence. Nous innovons pour anticiper les besoins du marché, en introduisant de nouvelles solutions et en transformant la technologie en confort et en fiabilité.

Fuimos fundados en Brianza, Italia, hace más de setenta años, donde la cultura del diseño, la atención al detalle y la artesanía se convierten en excelencia. Innovamos para anticiparnos a las necesidades del mercado, introduciendo nuevas soluciones y transformando la tecnología en confort y fiabilidad.

Wir wurden vor über siebenzig Jahren in Brianza, Italien, gegründet, wo Designkultur, Liebe zum Detail und Handwerkskunst zu Exzellenz werden. Wir innovieren, um Marktbedürfnisse vorzusehen, führen neue Lösungen ein und verwandeln Technologie in Komfort und Zuverlässigkeit.

We create tailored solutions, designed to blend seamlessly with architecture, landscape, and the style of those who live them. BT is design that inspires. It's experience built to last. It's the courage to imagine. Because outdoor is our space, to understand it, live it, sign it.

Nous créons des solutions sur mesure, conçues pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture, au paysage et au style de ceux qui les vivent. BT est un design qui inspire. C'est une expérience faite pour durer. C'est le courage d'imaginer. Parce que l'outdoor est notre espace, pour le comprendre, le vivre, le signer.

Creamos soluciones a medida, diseñadas para integrarse perfectamente con la arquitectura, el paisaje y el estilo de quienes las viven. BT es diseño que inspira. Es experiencia creada para durar. Es el valor de imaginar. Porque el outdoor es nuestro espacio, para comprenderlo, vivirlo, firmarlo.

Wir schaffen massgeschneiderte Lösungen, die sich nahtlos in Architektur, Landschaft und den Stil derer einfügen, die sie leben. BT ist Design, das inspiriert. Es ist eine Erfahrung, die Bestand hat. Es ist der Mut, sich etwas vorzustellen. Denn Outdoor ist unser Raum, um ihn zu verstehen, zu leben, zu prägen.

TENDE DA SOLE A BRACCI, A DAILY SPACE TO LIVE.





Modern, harmonious, and functional design, elegant and minimal structures, scenic effects, simplicity and particularity ensure maximum usability of outdoor spaces that characterize all BT solutions. Arm awnings define oases of tranquility, able to create new spaces in the garden or terrace, open-air environments for living in harmony with nature. UV protection, water, fire and wear resistance some of the features guaranteed by over 700 fabrics to choose from for your project.

Un design moderne, harmonieux et fonctionnel, des structures élégantes et minimales, des effets scénographiques, la simplicité et la particularité garantissent l'utilisation maximale des espaces extérieurs qui caractérisent toutes les solutions de BT. Les stores à bras définissent des oasis de tranquillité, capables de créer de nouveaux espaces dans le jardin ou sur la terrasse, des environnements en plein air pour vivre en harmonie avec la nature. La protection contre les rayons UV, la résistance à l'eau, au feu et à l'usure sont quelques-unes des caractéristiques garanties par les plus de 700 tissus parmi lesquels vous pouvez choisir votre modèle.

Design moderno, armónico y funcional, estructuras elegantes y minimalistas, efectos escenográficos, simplicidad y particularidad garantizan la máxima usabilidad de los espacios exteriores que caracterizan todas las soluciones de BT. Los toldos de brazos definen oasis de tranquilidad, capaces de crear nuevos espacios en el jardín o en la terraza, ambientes al aire libre para vivir en armonía con la naturaleza. Protección contra los rayos UV, resistencia al agua, al fuego y al desgaste son algunas de las características garantizadas por los más de 700 tejidos entre los que elegir su proyecto.

Modernes, harmonisches und funktionelles Design, elegante und minimale Strukturen, szenografische Effekte, Einfachheit und Besonderheit garantieren die maximale Nutzbarkeit von Außenbereichen, die alle Lösungen der BT kennzeichnen. Armmarkisen definieren Oasen der Ruhe, die in der Lage sind, neue Räume im Garten oder auf der Terrasse zu schaffen, Freiluftumgebungen für ein Leben in Harmonie mit der Natur. Schutz vor UV-Strahlen, Beständigkeit gegen Wasser, Feuer und Abnutzung sind einige der Eigenschaften, die die über 700 Stoffe garantieren, aus denen Sie Ihr Design auswählen können.

Design moderno, armonico e funzionale, strutture eleganti e minimali, effetti scenografici, semplicità e particolarità garantiscono la massima fruibilità degli spazi outdoor che caratterizzano tutte le soluzioni BT.

Le tende a bracci definiscono oasi di tranquillità, in grado di creare nuovi spazi in giardino o in terrazzo, ambienti all'aria aperta per vivere in armonia con la natura. La protezione dai raggi UV, la resistenza all'acqua, al fuoco e all'usura sono alcune delle caratteristiche assicurate dagli oltre 700 tessuti fra i quali scegliere il proprio progetto.

TENDE DA SOLE A BRACCI

INDICE / INDEX / ÍNDICE



08



STONE

**R95
R97
R94
R75**

34



ELEGANCE

**R93
R90**

46



DESIGN

R88

58



PONANT

R51

STONE

MY LIFE,
MY PLACE,
IN THE OPEN.

Design depositato "effetto pietra" per la linea **Stone**, la tenda a bracci estremamente minimale e compatta. Disponibile nelle versioni R95, R97, R94 e R75, permette di valorizzare l'estetica di architetture residenziali e commerciali. I led integrati nel profilo del cassonetto e nei bracci creano atmosfere piacevoli e confortevoli in ogni momento della giornata: lo spazio all'aria aperta acquista un nuovo significato quotidiano.

*Registered "stone effect" design for the **Stone** line, an extremely minimal and compact arm awning. Available in R95, R97, R94, and R75 versions, it allows enhancing the aesthetics of residential and commercial architecture. The integrated LEDs in the cassette profile and arms create pleasant and comfortable atmospheres at any time of the day: the outdoor space acquires a new daily meaning.*

*Design "effet pierre" déposé pour la ligne **Stone**, le store à bras extrêmement minimaliste et compact. Disponible dans les versions R95, R97, R94 et R75, il met en valeur l'esthétique de l'architecture résidentielle et commerciale. Les LED intégrées dans le profil de la cassette et dans les bras créent des atmosphères agréables et confortables à tout moment de la journée: l'espace extérieur acquiert une nouvelle signification au quotidien.*

*Design registrado "efecto piedra" para la línea **Stone**, el toldo de brazos extremadamente minimalista y compacto. Disponible en las versiones R95, R97, R94 y R75, realza la estética de la arquitectura residencial y comercial. Los LED integrados en el perfil del cofre y en los brazos crean ambientes agradables y confortables a cualquier hora del día: el espacio exterior adquiere un nuevo significado cotidiano.*

*Eingetragenes Design in "Steinoptik" für die Linie **Stone**, die minimalistische und kompakte Armmarkise. Sie ist in den Versionen R95, R97, R94 und R75 erhältlich und wertet die Ästhetik von Wohn- und Geschäftsbauten auf. Die in das Profil der Kassette und in die Arme integrierten LEDs schaffen zu jeder Tageszeit eine angenehme und komfortable Atmosphäre: der Außenbereich erhält eine neue, alltägliche Bedeutung.*



STONE R95





STONE R95





STONE R97









STONE R97









STONE R94





STONE R94





STONE R75





STONE R75









STONE



R95



R97



R94



R75



CASSONATA TOTALE A PARETE

WALL TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE APPLICATION PAROI
TOLDO DE COFRE EN PARED
VOLLKASSETTENMARKISE WANDBEFESTIGUNG

L


325 >>> 800 cm

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S


250 >>> 425 cm

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung



ATTACCO A PARETE

WALL APPLICATION
FIXATION MURALE
APLICACION EN PARED
WANDBEFESTIGUNG



Campo di lavoro dei bracci da 5° a 45° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 5° to 45° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 5° à 45° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 5° a 45°.

Arbeitsbereich der Arme von 5° bis 45° von der Waagrechten.

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Braccio brevettato con sistema luci integrato.

Patented arm with integrated lighting system.

Bras breveté avec le nouveau système d'éclairage intégré.

Brazo patentado con sistema de iluminación integrado.

Patentierter Arm mit neuem integriertem Beleuchtungssystem.



Funzionamento esclusivo a motore.

Exclusive motor operation.

Fonctionnement exclusivement par moteur.

Funcionamiento exclusivamente a motor.

Nur motorisierter Betrieb.



Design registrato.

Registered design.

Design déposé.

Diseño registrado.

Eingetragenes Design.





Resistenza al carico del vento Classe 2-1.

Wind resistance Class 2-1.

Résistance à la charge du vent Classe 2-1.

Resistencia a la carga del viento Clase 2-1.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2-1.



Luci LED integrate nel profilo cassonetto.

Led lights integrated into the casing profile.

Lampes à LED intégrées dans le profil du coffre.

Luces LED integradas en el perfil de cofre.

LED-Leuchten im Profil der Kassette integrierte.

Design depositato caratterizzato da effetto "pietra".

Registered design characterised by the "stone" effect.

Design déposé caractérisé par un effet "pierre".

Diseño registrado con efecto "piedra".

Registriertes Design mit "Stein" Effekt.

Brevetto italiano per cablaggio cavi LED a scomparsa.

European patent for hidden Led cables.

Brevet européen pour cablage cables led escamotables.

Patente europea para el cableado oculto de LED.

Europäisches Patent für die vollständig versenkbare LED-Verbaelung.

CASSONATA TOTALE A PARETE E SOFFITTO

TOTAL CASSETTE AWNING ON THE WALL AND CEILING
 STORE COFFRE FIXATION MURAL ET PLAFOND
 TOLDO COFRE A PARED Y TECHO
 GESAMTKASSETTENMARKISE AN WAND UND DECKE



L
295 >>> 600 cm
 Larghezza
 Width
 Largeur
 Ancho
 Breite

S
250 >>> 425 cm
 Sporgenza
 Projection
 Avancée
 Salida
 Ausladung

ATTACCO A PARETE

WALL APPLICATION
 FIXATION MURAL
 APLICACION EN PARED
 ANSCHLUSS AN DER WAND

ATTACCO A SOFFITTO

CEILING APPLICATION
 FIXATION AU PLAFOND
 APLICACION A TECHO
 ANSCHLUSS AN DECKE

CARATTERISTICHE

FEATURES
 CARACTÉRISTIQUES
 CARACTERÍSTICAS
 EIGENSCHAFTEN




Campo di lavoro dei bracci da 0° a 45° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 0° to 45° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 0° à 45° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 0° a 45°.

Arbeitsbereich der Arme von 0° bis 45° von der Waagerechten.



Campo di lavoro dei bracci da 0° a 90° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 0° to 90° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 0° à 90° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 0° a 90°.

Arbeitsbereich der Arme von 0° bis 90° von der Waagerechten.



Braccio brevettato con sistema luci integrato.

Patented arm with integrated lighting system.

Bras breveté avec le nouveau système d'éclairage intégré.

Brazo patentado con sistema de iluminación integrado.

Patentierter Arm mit neuem integriertem Beleuchtungssystem.



Funzionamento esclusivo a motore.

Exclusive motor operation.

Fonctionnement exclusivement par moteur.

Funcionamiento exclusivamente a motor.

Nur motorisierter Betrieb.



Design registrato.

Registered design.

Design déposé.

Diseño registrado.

Eingetragenes Design.




Resistenza al carico del vento Classe 2-1.

Wind resistance Class 2-1.

Résistance à la charge du vent Classe 2-1.

Resistencia a la carga del viento Clase 2-1.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2-1.



CASSONATA TOTALE A PARETE E SOFFITTO

TOTAL CASSETTE AWNING ON THE WALL AND CEILING
 STORE COFFRE FIXATION MURAL ET PLAFON
 TOLDO COFRE A PARED Y TECHO
 GESAMTKASSETTENMARKISE AN WAND UND DECKE




L
176 >>> 500 cm
 Larghezza
 Width
 Largeur
 Ancho
 Breite

S
160 >>> 300 cm
 Sporgenza
 Projection
 Avancée
 Salida
 Ausladung

ATTACCO A PARETE
 WALL APPLICATION
 FIXATION MURAL
 APLICACION EN PARED
 ANSCHLUSS AN DER WAND

ATTACCO A SOFFITTO
 CEILING APPLICATION
 FIXATION AU PLAFOND
 APLICACION A TECHO
 ANSCHLUSS AN DECKE

CARATTERISTICHE
 FEATURES
 CARACTÉRISTIQUES
 CARACTERÍSTICAS
 EIGENSCHAFTEN



Campo di lavoro dei bracci da 0° a 61° dall'orizzontale.

Campo di lavoro dei bracci da 0° a 90° dall'orizzontale.

Braccio brevettato con sistema luci integrato.

Funzionamento esclusivo a motore.

Design registrato.
Registered design.

Resistenza al carico del vento Classe 2.

Working field of the arms from 0° to 61° at the horizontal.

Working field of the arms from 0° to 90° at the horizontal.

Patented arm with integrated lighting system.

Exclusive motor operation.

Design déposé.
Diseño registrado.

Wind resistance Class 2.

Espace de travail des bras de 0° à 61° par rapport à l'horizontal.

Espace de travail des bras de 0° à 90° par rapport à l'horizontal.

Bras breveté avec le nouveau système d'éclairage intégré.

Fonctionnement exclusivement par moteur.

Eingetragenes Design.

Résistance à la charge du vent Classe 2.

Rango de trabajo de los brazos de 0° a 61°.

Rango de trabajo de los brazos de 0° a 90°.

Brazo patentado con sistema de iluminación integrado.

Funcionamiento exclusivamente a motor.

Resistencia a la carga del viento Clase 2.


Arbeitsbereich der Arme von 0° bis 61° von der Waagerechten.

Arbeitsbereich der Arme von 0° bis 90° von der Waagerechten.

Patentierter Arm mit neuem integriertem Beleuchtungssystem.

Nur motorisierter Betrieb.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2.



Design depositato caratterizzato da effetto "pietra".

Brevetto italiano per cablaggio cavi LED a scomparsa.

Registered design characterised by the "stone" effect.

European patent for hidden Led cables.

Design déposé caractérisé par un effet "pierre".

Brevet européen pour cablage cables led escamotables.

Diseño registrado con efecto "piedra".

Patente europea para el cableado oculto de LED.

Registriertes Design mit "Stein" Effekt.

Europäisches Patent für die vollständig versenkbare LED-Verbelung.

CASSONATA TOTALE A SOFFITTO


CASSETTE AWNING CEILING APPLICATION
STORE COFFRE FIXATION PLAFOND
TOLDO COFRE A TECHO
GESAMTKASSETTENMARKISE AN DECKE

L**185 >>> 500 cm**

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S**160 >>> 240 cm**

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung

**ATTACCO A SOFFITTO**

CEILING APPLICATION
FIXATION AU PLAFOND
APLICACION A TECHO
ANSCHLUSS AN DECKE

55/80°



Campo di lavoro dei bracci da 55° a 80° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 55° to 80° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 55° à 80° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 55° a 80°.

Arbeitsbereich der Arme von 55° bis 80° von der Waagerechten.

**CARATTERISTICHE**

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Funzionamento esclusivo a motore.

Exclusive motor operation.

Fonctionnement exclusivement par moteur.

Funcionamiento exclusivamente a motor.

Nur motorisierter Betrieb.



Design registrato.

Registered design.

Design déposé.

Diseño registrado.

Eingetragenes Design.



Resistenza al carico del vento Classe 2.

Wind resistance Class 2.

Résistance à la charge du vent Classe 2.

Resistencia a la carga del viento Clase 2.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2.



Luci LED integrate nel profilo cassetto.

Led lights integrated into the casing profile.

Lampes à LED intégrées dans le profil du coffre.

Luces LED integradas en el perfil dl cofre.

LED-Leuchten im Profil der Kasette integrierte.



Design depositato caratterizzato da effetto "pietra".

Registered design characterised by the "stone" effect.

Design déposé caractérisé par un effet "pierre".

Diseño registrado con efecto "piedra".

Registriertes Design mit "Stein" Effekt.

ELEGANCE, THE NEW OPEN-AIR EXPERIENCE.

Design minimale e dettagli funzionali per le tende a bracci **Elegance** di BT. La struttura adotta combinati sistemi micrometrici di regolazione del cassonetto e dei bracci, permettendo con un gesto smart di godere di nuovi spazi all'aria aperta riparati dai raggi solari. Con Elegance, balconi e terrazzi acquistano nuovi significati e l'estetica delle facciate diventa raffinata ed esclusiva.

*Minimal design and functional details for BT's **Elegance** arm awnings. The structure adopts combined micrometric systems for adjusting the cassette and arms, allowing with a smart gesture to enjoy new open-air spaces sheltered from the sun's rays. With Elegance, balconies and terraces acquire new meanings and the aesthetics of facades become refined and exclusive.*

*Design minimaliste et détails fonctionnels pour les stores à bras **Elegance** du BT. La structure adopte des systèmes micrométriques combinés pour le réglage de la cassette et des bras, permettant d'un geste intelligent de profiter de nouveaux espaces en plein air à l'abri des rayons du soleil. Avec Elegance, les balcons et les terrasses acquièrent de nouvelles significations et l'esthétique des façades devient raffinée et exclusive.*

*Design minimalista y detalles funcionales para los toldos de brazos **Elegance** de BT. La estructura adopta sistemas micrométricos combinados para ajustar el cofre y los brazos, permitiendo con un gesto inteligente disfrutar de nuevos espacios al aire libre resguardados de los rayos del sol. Con Elegance, balcones y terrazas adquieren nuevos significados y la estética de las fachadas se vuelve refinada y exclusiva.*

*Minimalistisches Design und funktionelle Details für die Armmarkisen **Elegance** der BT. Die Struktur verwendet kombinierte mikrometrische Systeme für die Einstellung der Kasette und der Arme, die es ermöglichen, mit einer intelligenten Geste neue, vor Sonneneinstrahlung geschützte Freiflächen zu genießen. Mit Elegance erhalten Balkone und Terrassen eine neue Bedeutung und die Ästhetik der Fassaden wird raffiniert und exklusiv.*







ELEGANCE R93









CASSONATA TOTALE

TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE
TOLDO COFRE
KASSETTENMARKISE

L**208 >>> 800 cm**

Larghezza

Width
Largeur
Ancho
Breite


S**180 >>> 300 cm**

Sporgenza

Projection
Avancée
Salida
Ausladung

**ATTACCO A PARETE**

WALL APPLICATION
FIXATION MURAL
APLICACION EN PARED
ANSCHLUSS AN DER WAND



Campo di lavoro
dei bracci da 0° a 90°
dall'orizzontale.

Working field of the arms
from 0° to 90° at the
horizontal.


Espace de travail
des bras de 0° à 90°
par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo
de los brazos de 0° a 90°.

Arbeitsbereich der
Arme von 0° bis 90°
von der Waagerechten.

ATTACCO A SOFFITTO

CEILING APPLICATION
FIXATION AU PLAFOND
APLICACION A TECHO
ANSCHLUSS AN DECKE



Campo di lavoro
dei bracci da 0° a 90°
dall'orizzontale.

Working field of the arms
from 0° to 90° at the
horizontal.

Espace de travail
des bras de 0° à 90°
par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo
de los brazos de 0° a 90°.

Arbeitsbereich der
Arme von 0° bis 90°
von der Waagerechten.

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Funzionamento a
motore o argano.

Motor or gear operation.

Fonctionnement par
moteur ou treuil.

Funcionamiento
a motor o manual.

Motor oder Kurbel
Antrieb.






Resistenza al
carico del vento
Classe 2.

Wind resistance
Class 2.

Résistance à la
charge du vent
Classe 2.

Resistencia a la
carga del viento
Clase 2.

Widerstand
gegen Windlast
Klasse 2.



Terminale con
gronda integrata.

Front bar with
water-drain integrated.

Barre de charge avec
gouttière intégrée.

Terminal con
canalón integrado.

Ausfallprofil mit
integrierter Regenrinne.

Design delle piastre e dei tappi, in grado di
assicurare un'ermetica chiusura degli elementi
per un riparo nel tempo dagli agenti atmosferici.

Design of the plates
and caps, capable of
ensure an airtight
closure of the elements
for protection over time
from atmospheric agents.

Conception des plaques
et des bouchons,
capables de d'assurer
l'étanchéité hermétique
des éléments d'assurer
une protection dans
le temps des agents
atmosphériques.

Diseño de placas y
de las tapas, capaz
de garantizar un cierre
hermético de los
elementos para
protegerlos en el tiempo
de los agentes
atmosféricos.

Gestaltung der Platten
und der Kappen, die in
der Lage sind einen
luftdichten Verschluss
der Elemente
zum Schutz vor
Witterungseinflüssen.

Tenda a 3 bracci: inclinazione da 0° a 60°.

Awning with 3 arms: inclination from 0° to 60°.

Store à 3 bras: inclinaison 0° à 60°.

Toldo 3 brazos: inclinación de 0° a 60°.

Markise mit 3 Arme: Neigung von 0° bis 60°.

CASSONATA TOTALE


TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE
TOLDO COFRE
KASSETTENMARKISE

L**184 >>> 480 cm****Larghezza**


Width
Largeur
Ancho
Breite

S**160 >>> 240 cm****Sporgenza**

Projection
Avancée
Salida
Ausladung

**ATTACCO A PARETE**

WALL APPLICATION
FIXATION MURAL
APLICACION EN PARED
ANSCHLUSS AN DER WAND



Campo di lavoro
dei bracci da 0° a 90°
dall'orizzontale.

Working field of the arms
from 0° to 90° at the
horizontal.

Espace de travail
des bras de 0° à 90°
par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo
de los brazos de 0° a 90°.

Arbeitsbereich der
Arme von 0° bis 90°
von der Waagerechten.

ATTACCO A SOFFITTO

CEILING APPLICATION
FIXATION AU PLAFOND
APLICACION A TECHO
ANSCHLUSS AN DECKE



Campo di lavoro
dei bracci da 6° a 90°
dall'orizzontale.

Working field of the arms
from 6° to 90° at the
horizontal.

Espace de travail
des bras de 6° à 90°
par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo
de los brazos de 6° a 90°.

Arbeitsbereich der
Arme von 6° bis 90°
von der Waagerechten.

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Funzionamento a
motore o argano.

Motor or gear operation.

Fonctionnement par
moteur ou treuil.

Funcionamiento
a motor o manual.

Motor oder Kurbel
Antrieb.







Resistenza al
carico del vento
Classe 2.

Wind resistance
Class 2.

Résistance à la
charge du vent
Classe 2.

Resistencia a la
carga del viento
Clase 2.

Widerstand
gegen Windlast
Klasse 2.



Terminale con
gronda integrata.

Front bar with
water-drain integrated.

Barre de charge avec
gouttière intégrée.

Terminal con
canalón integrado.

Ausfallprofil mit
integrierter Regenrinne.



Design delle piastre e dei tappi, in grado di
assicurare un'ermetica chiusura degli elementi
per un riparo nel tempo dagli agenti atmosferici.

Design of the plates
and caps, capable of
ensure an airtight
closure of the elements
for protection over time
from atmospheric agents.

Conception des plaques
et des bouchons,
capables de d'assurer
l'étanchéité hermétique
des éléments d'assurer
une protection dans
le temps des agents
atmosphériques.

Diseño de placas y
de las tapas, capaz
de garantizar un cierre
hermético de los
elementos para
protegerlos en el tiempo
de los agentes
atmosféricos.

Gestaltung der Platten
und der Kappen, die in
der Lage sind einen
luftdichten Verschluss
der Elemente
zum Schutz vor
Witterungseinflüssen.

R88 DESIGN, ALL SPACES BLEND TOGETHER, WELL-BEING INCREASES.

La tenda a bracci **R88 Design** permette di aumentare l'esperienza individuale e conviviale all'aria aperta. Gli spazi outdoor vengono percepiti come ampliamento di quelli indoor. La bellezza della natura e del paesaggio diventa protagonista di un nuovo stile di vita.

R88 Design è premontata su barra quadra da 40 x 40 mm, con bracci a pantografo; la struttura è caratterizzata da un design tondo, essenziale e curato.

*The **R88 Design** arm tent allows for an increased individual and convivial outdoor experience. Outdoor spaces are perceived as an extension of indoor ones. The beauty of nature and landscape becomes the protagonist of a new lifestyle. R88 Design is pre-assembled on a 40 x 40 mm square bar with pantograph arms; the structure has a round, essential and neat design.*

*Le store à bras **R88 Design** améliore l'expérience individuelle et conviviale de l'extérieur. Les espaces extérieurs sont perçus comme une extension des espaces intérieurs. La beauté de la nature et du paysage devient le protagoniste d'un nouveau style de vie. R88 Design est pré-monté sur une barre carrée de 40 x 40 mm, avec des bras pantographes ; la structure se caractérise par un design rond, essentiel et soigné.*

*El toldo de brazo **R88 Design** realiza la experiencia individual y de convivencia al aire libre. Los espacios exteriores se perciben como una prolongación de los interiores. La belleza de la naturaleza y el paisaje se convierten en protagonistas de un nuevo estilo de vida. R88 Design está pre-montado sobre una barra cuadrada de 40 x 40 mm, con brazos de pantógrafo; la estructura se caracteriza por un diseño redondo, esencial y ordenado.*

*Die Armmarkise **R88 Design** steigert das individuelle und gesellige Erlebnis im Freien. Außenräume werden als Erweiterung der Innenräume wahrgenommen. Die Schönheit der Natur und der Landschaft wird zum Protagonisten eines neuen Lebensstils. Die R88 Design wird auf einer quadratischen Stange von 40 x 40 mm mit Pantograph-Armen vormontiert; die Struktur zeichnet sich durch ein rundes, essentielles und sauberes Design aus.*



DESIGN R88














DESIGN



R88





BARRA QUADRA (40x40mm)

SQUARE BAR
BARRE CARRÉE
BARRA CUADRADA
VIERKANT-TRAGROHR

L


222 >>> 1200 cm

Larghezza
Width
Largeur
Ancho
Breite

S

180 >>> 350 cm

Sporgenza
Projection
Avancée
Salida
Ausladung



ATTACCO A PARETE

WALL APPLICATION
FIXATION MURAL
APLICACION EN PARED
ANSCHLUSS AN DER WAND



Campo di lavoro dei bracci da 9° a 70° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 9° to 70° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 9° à 70° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 9° a 70°.

Arbeitsbereich der Arme von 9° bis 70° von der Waagerechten.

ATTACCO A SOFFITTO

CEILING APPLICATION
FIXATION AU PLAFOND
APLICACION A TECHO
ANSCHLUSS AN DECKE



Campo di lavoro dei bracci da 9° a 70° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 9° to 70° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 9° à 70° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 9° a 70°.

Arbeitsbereich der Arme von 9° bis 70° von der Waagerechten.

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Funzionamento a motore o argano.

Motor or gear operation.

Fonctionnement par moteur ou treuil.

Funcionamiento a motor o manual.

Motor oder Kurbel Antrieb.







Resistenza al carico del vento Classe 2.

Wind resistance Class 2.

Résistance à la charge du vent Classe 2.

Resistencia a la carga del viento Clase 2.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2.



Supporti braccio dotati di un semplificato sistema e regolazione micrometrica.

Arm supports equipped with a simplified system and micrometric adjustment.

Supports de bras équipés d'un système simplifié et d'un réglage micrométrique.

Soportes de brazo equipados con un sistema simplificado y ajuste micrométrico.

Armstützen ausgestattet mit einem vereinfachten System und mikrometrischer Einstellung.

Elementi strutturali in lega d'alluminio pressofusa. Viteria esposta in acciaio inox.

Structural elements made of alloy die-cast aluminum. Exposed hardware made of stainless steel.

Éléments structurels en aluminium moulé sous pression. Vis en acier inoxydable.

Elementos estructurales de aleación de aluminio fundido a presión. Tornillos a la vista de acero inoxidable.

Strukturelemente aus Druckguss Aluminium-Druckgusslegierung. Freiliegende Beschläge aus rostfreiem Stahl.



CONFEZIONE TENDA:

fino a larghezza 6 mt. assemblata senza giunzioni;
da 6 mt. a 8 mt. di larghezza pre-assemblata senza giunzioni;
oltre 8 mt. di larghezza pre-assemblata con giunzione.

AWNING ASSEMBLY:

- up to 6 mt. width assembled without joints;
- from 6 mt. to 8 mt. width pre-assembled without joints;
- over 8 mt. width pre-assembled with joints.

ASSEMBLAGE STORE:

- jusqu'à 6 m de large, prémonté sans jonctions;
- de 6 à 8 m de largeur, prémonté sans jonctions;
- plus de 8 m de largeur, prémonté avec jonctions.

MONTAJE TOLDO:

- hasta 6 m de ancho premontado sin juntas;
- de 6 a 8 m de ancho premontado sin juntas;
- más de 8 m de ancho premontado con juntas.

MARKISENPAKET:

- bis zu 6 m Breite vormontiert ohne Fugen;
- von 6 bis 8 m Breite vormontiert ohne Fugen;
- über 8 m Breite vormontiert mit Fugen.

R51 PONANT, YOUR PRIVACY AWAY FROM HEAT AND SUN.

Scegliere la tenda a bracci **R51 Ponant** significa condividere un progetto sostenibile. La tenda protegge lo spazio abitativo dal calore e dalla luce eccessiva del sole, permettendo così di ridurre i consumi energetici e creare un ambiente confortevole dal punto di vista climatico.

R51 Ponant ha un design essenziale, caratterizzato dalla presenza di un cassetto a scomparsa totale, dove conservare e proteggere la tenda quando non viene utilizzata.

*Choosing the **R51 Ponant** arm awning means sharing a sustainable project. The awning protects the living space from heat and excessive sunlight, thus making it possible to reduce energy consumption and create a climatically comfortable environment. R51 Ponant has an essential design, characterized by the presence of a fully retractable cassette, where the blind can be stored and protected when not in use.*

*Choisir le store **R51 Ponant**, c'est participer à un projet durable. Le store protège l'espace de vie de la chaleur et de l'ensoleillement excessif, réduisant ainsi la consommation d'énergie et créant un environnement climatiquement confortable. R51 Ponant a un design essentiel, caractérisé par la présence d'une cassette entièrement rétractable, où le store peut être stocké et protégé lorsqu'il n'est pas utilisé.*

*Elegir el toldo **R51 Ponant** significa participar en un proyecto sostenible. El toldo protege el espacio habitable del calor y del exceso de luz solar, reduciendo así el consumo de energía y creando un ambiente climáticamente confortable. R51 Ponant tiene un diseño esencial, caracterizado por la presencia de un cofre totalmente retractil, donde el toldo puede guardarse y protegerse cuando no se utiliza.*

*Wer sich für die Markise **R51 Ponant** entscheidet, nimmt an einem nachhaltigen Projekt teil. Die Markise schützt den Wohnraum vor Hitze und übermäßiger Sonneneinstrahlung, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und eine klimatisch angenehme Umgebung geschaffen wird. Das Design der R51 Ponant zeichnet sich durch das Vorhandensein einer vollständig einfahrbaren Kassette aus, in der die Markise aufbewahrt und geschützt werden kann, wenn sie nicht in Gebrauch ist.*












PONANT R51







CASSONATA TOTALE

TOTAL CASSETTE AWNING
STORE COFFRE
TOLDO COFRE
KASSETTENMARKISE

L

180 >>> 500 cm

Larghezza


Width
Largeur
Ancho
Breite

S

160 >>> 240 cm

Sporgenza

Projection
Avancée
Salida
Ausladung



ATTACCO A PARETE

WALL APPLICATION
FIXATION MURAL
APLICACION EN PARED
ANSCHLUSS AN DER WAND



Campo di lavoro dei bracci da 0° a 65° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 0° to 65° at the horizontal.


Espace de travail des bras de 0° à 65° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 0° a 65°.

Arbeitsbereich der Arme von 0° bis 65° von der Waagerechten.

ATTACCO A SOFFITTO

CEILING APPLICATION
FIXATION AU PLAFOND
APLICACION A TECHO
ANSCHLUSS AN DECKE



Campo di lavoro dei bracci da 18° a 90° dall'orizzontale.

Working field of the arms from 18° to 90° at the horizontal.

Espace de travail des bras de 18° à 90° par rapport à l'horizontal.

Rango de trabajo de los brazos de 18° a 90°.

Arbeitsbereich der Arme von 18° bis 90° von der Waagerechten.

CARATTERISTICHE

FEATURES
CARACTÉRISTIQUES
CARACTERÍSTICAS
EIGENSCHAFTEN



Funzionamento a motore o argano.

Motor or gear operation.

Fonctionnement par moteur ou treuil.

Funcionamiento a motor o manual.

Motor oder Kurbel Antrieb.





Resistenza al carico del vento Classe 2.

Wind resistance Class 2.

Résistance à la charge du vent Classe 2.

Resistencia a la carga del viento Clase 2.

Widerstand gegen Windlast Klasse 2.



Design delle piastre e dei tappi, in grado di assicurare un'ermetica chiusura degli elementi per un riparo nel tempo dagli agenti atmosferici.

Design of the plates and caps, capable of ensure an airtight closure of the elements for protection over time from atmospheric agents.

Conception des plaques et des bouchons, capables de d'assurer l'étanchéité hermétique des éléments d'assurer une protection dans le temps des agents atmosphériques.

Diseño de placas y de las tapas, capaz de garantizar un cierre hermético de los elementos para protegerlos en el tiempo de los agentes atmosféricos.

Gestaltung der Platten und der Kappen, die in der Lage sind einen luftdichten Verschluss der Elemente zum Schutz vor Witterungseinflüssen.

PLUS



Protezione sole

*Sun protection.
Protection du soleil.
Protección sole.
Sonnenschutz.*



Resistenza al carico del vento

*Wind resistance.
Résistance à la charge du vent.
Resistencia a la carga del viento.
Widerstand gegen Windlast.*



100% Made in Italy

*100% Made in Italy.
100% fabriqué en Italie.
100% hecho en Italia.
100% in Italien hergestellt.*



Marchio CE

*CE Mark.
Marquage CE.
Marca CE.
CE-Kennzeichnung.*

62

Colori struttura

*Structure colours.
Couleurs structures.
Colores para la estructura.
Strukturfarben.*



OPTIONAL



Sensore pioggia

*Rain Sensor.
Capteur de pluie.
Sensor de lluvia.
Regensensor.*



Sensore vento

*Wind sensor.
Capteur du vent.
Anemómetro.
Windsensor.*

BT, Italy

BT

Via C.M. Maggi 41/43 Lesmo (MB) Italy
T. +39 039 62 84 81 . info@btgroup.it

BT Sud

Via Saverio Milella 2/c Bari Italy
T. +39 080 53 78 817 . info@btsud.it

BT Iberica XXI

Avda. America s/n Santa Fe Granada España
T. +34 95 80 41 015 . info@btgroup.es

BT Belux

Grand'Route 142 Mons Belgium
T. +32 65 47 67 97 . info@btbelux.be

BT North America

1505A Rue de l'Industrie Beloeil (QC) Canada
T. +1 866 446 4182 . info@auventsmultiples.com

BT Australia

Amazon Rd Sydney NSW 2147 Australia
T. +61 29 71 57 000 . info@btgroupaustralia.com.au

BT si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati del presente stampato. Le foto sono puramente indicative e non costituiscono nessun vincolo contrattuale. Ogni riproduzione, anche se parziale, è vietata.

BT reserves the right to change these printed datas at any time without any warning. Pictures are purely indicative and don't constitute any contractual obligation. Any part, even if partial, can't be reproduced.

BT se réserve le droit de modifier les données de cette brochure à tout moment et sans préavis. Les photos sont purement indicatives et ne constituent aucune obligation contractuelle. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BT se reserva el derecho de modificar los datos de este folleto en cualquier momento y sin previo aviso. Las fotos son puramente indicativas y no constituyen ninguna obligación contractual. Cualquier reproducción, incluso parcial, está prohibida.

BT behält sich das Recht vor, die Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die Fotos sind rein indikativ und stellen keine vertragliche Verpflichtung dar. Jede Reproduktion, auch auszugsweise, ist verboten.

