2025-26

SIQUEIRA CAMPOS

A experiência importa.



Catálogo

TBR

Quem Somos:

Desde 1997, a Siqueira Campos Importação e Distribuição tem sido sinônimo de qualidade e confiança no mercado brasileiro de pneus. Nossa trajetória é marcada por alianças estratégicas com os maiores fabricantes do mundo, consolidando nossa posição como referência no setor.

Com presença em mais de 20 estados, nossa rede de distribuidores,vendedores e representantes garante agilidade e eficiência, conectando os melhores produtos às necessidades de nossos clientes. Participamos de feiras internacionais e estamos sempre na vanguarda, trazendo o que há de mais inovador e confiável para o Brasil.

Escolha a Siqueira Campos e rode com segurança e qualidade.



SIQUEIRA CAMPOS

WANLI



SAH01

WANLI

LISO

- MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO
- NÍVEIS DE RUIDO REDUZIDOS



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
215/75 R17.5	135/133J	TL	1044 mm	11,3 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Aplicação
160 mm	DIRECIONAL / LIVRE	16 PR	URBANO/ REGIONAL

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso
100 km/h	2180/2060	130	25.23 kg

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

WANLI



SAUO2E

WANLI

LISO

- MAIOR DURABILIDADE
- MELHOR ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
215/75 R17.5 235/75 R17.5	135/133 J 143/141 J	TL TL	767mm 875mm	13.6 mm 13.6 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
190 mm 198 mm	TODOS TODOS	18 18	212mm 233mm	URBANO/REGIONAL URBANO/REGIONAL

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
100 Km/h 100 Km/h	2180/2060 2725/2575	120 126	27,711 31,71	4 4

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

WANLI



SDR01
WANLI
BORRACHUDO

- MAIOR TRAÇÃO
- MELHOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
215/75 R17.5 235/75 R17.5	135/133 J 143/141 J	TL TL	767mm 865mm	13.6 mm 13.6 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
160 mm 190 mm	TRAÇÃO TRAÇÃO	16 18	212mm 233mm	RODOVIÁRIO RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
100 Km/h 100 Km/h	2180/2060 2725/2575	120 125	25,588 28,820	4 4

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

MRF



S1F4 Alpine M+S

MRF

- DIRECIONAL RODOVIÁRIO
- MELHOR DURABILIDADE



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
275/80R22.5	149/146M	TL	1023 mm	16.5 mm
295/80 R22.5	154/149M	TL	1055 mm	17 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
225	TODOS	16	279 mm	RODOVIÁRIO
255	TODOS	18	301 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130Km/h	3250S / 3000D	120	60,25	5
130Km/h	3750S / 3250D	130	67,212	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

MRF



S3C8

MRF

- TRAÇÃO RODOVIÁRIA
- MAIOR PERFORMANCE



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de sulco
295/80 R22.5	152 / 149M	TL	1059 mm	22 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
265	TRAÇÃO	16	301 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130Km/h	3550S/3250D	130	73,409	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

MRF



S3J4

MRF

- TRAÇÃO RODOVIÁRIA
- MAIOR PERFORMANCE



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de sulco
295/80 R22.5	152 / 148K	TL	1068 mm	24 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
270	TRAÇÃO	16	305 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
110Km/h	3550S / 3150D	130	74,295	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

ALTURA



NXG B1

ALTURA

- TRAÇÃO RODOVIÁRIA
- MAIOR PERFORMANCE



Medida	índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5	152/149M	TL	1059 mm	23 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
250	TRAÇÃO	16	301 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130km/h	3550S / 3250D	120	68,122	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

ALTURA



NXG R1

ALTURA

- DIRECIONAL RODOVIÁRIO
- ALTA PERFORMANCE



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5 275/80R22.5	152/149M 149/147L	TL TL	1052 mm 1023 mm	16 mm 16 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
240 220	TODOS TODOS	16 16	301 mm 279 mm	RODOVIÁRIO RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130Km/h 120Km/h	3550S/3250D 3250S/3075D	120 120	63 56,361	5 5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

ALTURA



NXG SZ1

ALTURA

MISTO DIRECIONAL

- MAIOR DURABILIDADE
- MELHOR RESISTÊNCA A LACERAÇÕES



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80R22,5	152/148K	TL	1052 mm	19 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
240	TODOS	16	298 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
110Km/h	3550S/3150D	120	65,54	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

ALTURA



NXG BZ1
ALTURA
MISTO/BORRACHUDO

- MELHOR TRAÇÃO
- RESISTÊNCIA A LACERAÇÕES



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5	152/149K	TL	1065 mm	22 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
250 mm	TRAÇÃO	16	301 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
110Km/h	3550S / 3250D	120	68	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



S202
LONGMARCH

- MELHOR ESTABILIDADE
- MELHOR PERFORMANCE



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
275/80 R22.5 295/80 R22.5	147/144M 152/149L	TL TL	1044 mm 1084 mm	15 mm 16 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
230 mm 246 mm	DIRECIONAL DIRECIONAL	16 PR 18 PR	275 mm 298 mm	RODOVIÁRIO RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130 km/h 120 km/h	3075/2800 3550/3250	120 130	52,51 kg 62,79 kg	4 5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



T201
LONGMARCH
EIXO LIVRE

- ARRASTE
- CUSTO-BENEFÍCIO



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5	152/149M	TL	1044 mm	14 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
220 mm	CARRETA/TRAILLER	18 PR	295 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130 km/h	3550/3250	130	55 kg	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



D275
LONGMARCH
Borrachudo

- TRAÇÃO RODIVIIÁRIO
- MELHOR ESCOAMENTO DE ÁGUA



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5	152/149K	TL	1044 mm	22 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
246 mm	TRAÇÃO	18 PR	295 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
110 km/h	3550/3250	130	67 kg	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



D271
LONGMARCH
Misto/ Direcional

- MAIOR CONFORTO
- NÍVEIS DE RUIDO REDUZIDOS



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
275/80 R22.5	147/144L	TL	1012 mm	20,5 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
230 mm	DIRECIONAL	16 PR	292 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso
120 km/h	3075/2800	120	54,8 kg

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



D272
LONGMARCH
Misto/Tração

- MAIOR TRAÇÃO
- MAIOR RESISTÊNCIA



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
275/80 R22.5	147/144K	TL	1012 mm	20,5 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
230 mm	TRAÇÃO	16 PR	298 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso
110 km/h	3075/2800	120	56,15 kg

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LONGMARCH



D353
LONGMARCH
Misto/Tração

- MAIOR DURABILIDADE
- NÍVEIS DE RUIDO REDUZIDOS



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
295/80 R22.5	152/149L	TL	1044 mm	20,5 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
246 mm	TRAÇÃO	18 PR	295 mm	RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
120 km/h	3550/3250	130	66,430 kg	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LANDSPIDER



DR880
LONGTRAXX
Tração Rodoviário

- CUSTO-BENEFÍCIO
- BOA TRAÇÃO



Medida	TT/TL	Diametro Externo	Índice de carga e velocidade
295/80 275/80	TL TL	1044 mm 1012 mm	154/149M 149/146M

Profundidade de Sulco	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
20 mm 20 mm	TRAÇÃO TRAÇÃO	18 PR 18 PR	240 mm 230 mm	RODOVIÁRIO RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130 Km/h 130 Km/h	3750 kg / 3250 kg 3250 kg / 3000 kg	130 120	60 kg 53,8 kg	5 4

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

LANDSPIDER



AP800OF
LONGTRAXX
LISO RODOVIÁRIO



- CUSTO-BENEFÍCIO
- MENOR RESISTÊNCIA A ROLAMENTO

Medida	TT/TL	Diametro Externo	Índice de carga e velocidade
295/80 275/80	TL TL	1044 mm 1012 mm	154/149M 149/146M

Profundidade de Sulco	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
15 mm 15 mm	TODOS TODOS	18 PR 18 PR	230 mm 220 mm	RODOVIÁRIO RODOVIÁRIO

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
130 Km/h 130 Km/h	4375 kg / 3250 kg 3250 kg / 3000 kg	130 120	54,4 kg 48,6 kg	5 4

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

WANLI



SAP08

WANLI

TRAÇÃO SEVERA

- MAIOR DURABILIDADE
- MELHOR RESISTÊNCIA A LACERAÇÕES



Medida	Índice de carga e velocidade	TT/TL	Diametro Externo	Profundidade de Sulco
12.00 R24	160/157F	TT	1225 mm	31,2 mm

Largura de Banda	Eixo	PR	Largura de secção	Aplicação
230 mm	TRAÇÃO	20	313 mm	OTR

Velocidade	Capacidade de carga	PSI	Peso	Cintas
80 Km/h	4500/4125	130	103,3 kg	5

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br

SIQUEIRA CAMPOS

A experiência importa.

Fale com nossos representantes

siqueiracampos.net.br