

Flishugger

PC-2000-SEH



Standard flishugger med stor kapacitet og høj kvalitet.

Maskinens kraftige konstruktion gør den effektiv til at håndtere både tunge stammer, smågrene og kvas.

Vigtige detaljer



Trinløs drejetud

Tuden kan drejes trinløst i 320° via et håndtag i elgalvaniseret stål.



Indtræksvalser

Vandret liggende indtræksvalser med en hydraulisk motor på hver valse giver den bedste fastholdelse af stammen. Hastigheden kan justeres trinløs.




Vinkelret indmadning

Den vinkelrette indmadning giver kort afstand til huggehjulet, mindre snitflade og færre huggestop. Tragtenes indsnævring tæt på indtræksvalserne begrænser behovet for afgrening af den første del af stammen.




Hydraulikmotorer

Hver indtræksvalse har sin egen hydraulikmotor, hvilket medvirker til et jævn og kraftigt indtræk af træmateriale.



Solidt huggehjul

Det massive huggehjul er fremstillet som en tung plade med stor vægt og påmonteret 4 huggekneve, hvilket sikrer en stabil og jævn drift.



Fjederstrammer på indtræksvalser

En kraftig fjeder sørger for at indtræksvalser holdes så tæt sammen som muligt under flishugning.

Stort udvalg af andre maskiner

Læs mere på www.fransgard.dk



Sikkerhedsramme og nødstop

Maskinen er udstyret med 2 nødstopknapper, placeret i hver side samt en sikkerhedsramme, der automatisk afbryder indtrægtvalserne, hvis rammen presses utilsigtet ind mod tragten.

Opfylder de nyeste, strenge sikkerhedskrav til flishuggere



Omdrejningsvagt

Flishuggeren kan monteres med omdrejningsvagt (ekstra udstyr).

Omdrejningsvagten sikrer, at indmadningen stopper, hvis rotorhastigheden bliver for lav, og starter selv igen, når rotorens omdrejninger igen er stabile.

Tekniske data:

Teknisk data	PC-2000-SEH
Trædiameter maks:	Ø20 cm
Omdrejninger på PTO:	540/1000 omdr.
Kraftbehov 540 omdr.	45 kW
Kraftbehov 1000 omdr.	85 kW
Spline på hovedaksel:	1 3/4 x Z6
Egenvægt	950 kg
Montering	3-punkt Kat. II
Antal indtræksvalser	2 stk.
Indtræksmoment valser	op til 1096 Nm
Rotorvægt	135 kg
Kapacitet *	20 m ³ pr. time
Mulighed for montering af kran	Nej
Omdrejningsvagt	Muligt

* Kapacitet afhænger bl.a. af knivindstilling, HK til rådighed, træets beskaffenhed og rotorhastighed

Made in Denmark

En stærk kombination af moderne maskiner inkl. laserskærer og et godt håndværk sikrer, at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore kunder igennem mange år. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid.

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.

Forhandler:

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

 Fransgård