

Holzhäcksler

PC-2000-SEH



**Standard-Holzhäcksler
mit hoher Kapazität und
erstklassiger Qualität.**


Die robuste Konstruktion der Maschine macht sie besonders effizient bei der Verarbeitung von schweren Stämmen, Ästen und Reisig.

Technische Highlights

Große Auswahl an weiteren Maschinen
Mehr erfahren unter www.fransgard.dk



Drehbarer Auswurf:
Der Auslauf kann über einen Griff aus elektrolytisch verzinktem Stahl stufenlos um 320° gedreht werden.




Einzugswalzen:
Jede Einzugswalze verfügt über einen eigenen Hydraulikmotor. Das garantiert einen kraftvollen, gleichmäßigen Materialeinzug ohne Schlupf.




Optimale Zuführung:
Die senkrechte Zuführung verkürzt den Weg zum Rotor. Das Ergebnis: kleinere Schnittflächen, weniger Verstopfungen und minimaler Entastungsaufwand durch den verjüngten Einfülltrichter.



Hydraulikmotoren:
Jede Einzugswalze ist mit einem eigenen Hydraulikmotor ausgestattet, was einen gleichmäßigen und kraftvollen Materialeinzug gewährleistet.



Massiver Rotor:
Die schwere Ausführung mit 4 Hackmessern sorgt für hohe Schwungmasse und einen vibrationsarmen, stabilen Lauf.



Federbelastete Walzen:
Hochleistungsfedern halten die Einzugsrollen permanent auf maximalem Druck am Stamm, um die Einzugsleistung zu optimieren.



Sicherheitsrahmen und Not-Aus
Die Maschine ist mit zwei Not-Aus-Tastern (beidseitig) sowie einem Sicherheitsrahmen ausgestattet, der die Einzugsrollen automatisch stoppt, wenn der Rahmen unbeabsichtigt in Richtung Trichter gedrückt wird.

Entspricht den neuesten Sicherheitsvorschriften für Holzhacker



Optionale Drehzahlüberwachung (No-Stress):
Automatischer Einzugsstopp bei Drehzahlabfall. Das System startet den Einzug erst wieder, wenn die volle Arbeitsdrehzahl erreicht ist (schützt Motor und Antrieb).

Technische Daten

Technische Daten	PC-2000-SEH
Max. Stammdurchmesser	Ø 20 cm
PTO-Drehzahl	540 / 1000 U/min
Leistungsbedarf 540 U/min	45 kW
Leistungsbedarf 1000 U/min	85 kW
Zapfwellenprofil	1 3/4" x Z6
Eigengewicht	950 kg
Anbau	3-Punkt Kat. II
Anzahl Einzugsrollen	2 Stk.
Einzugsmoment Walzen	bis zu 1096 Nm
Rotorgewicht	135 kg
Kapazität*	20 m³/h
Krananbau möglich	Nein
Drehzahlüberwachung	Optional

* Die Kapazität hängt u. a. von Messereinstellung, verfügbarer Leistung, Holzart und Rotordrehzahl ab.

Made in Denmark

Eine starke Kombination aus modernen Maschinen, einschließlich Laserschneidtechnik, und solider Handwerkskunst stellt sicher, dass unsere Produkte den hohen Anforderungen unserer Kunden an langlebige und robuste Maschinen entsprechen.

Dank eigener Produktion behalten wir jederzeit den Überblick über jeden Auftrag und stellen sicher, dass unsere Kunden die richtige Maschine termingerecht erhalten.

Das ist dänische Effizienz und Qualität in Bestform.

Händler:

Hersteller::

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

