

# Skårlufter

SV-2500 · SV-2500SE · SV-2750



Effektiv skårlufter til både den  
professionelle landmand  
og hobbylandmanden



## Præsentation

Fransgårds liftofhængte skårlufter er udviklet til at arbejde med mange typer afgrøder i både store og små mængder og samler et bredt og jævnt skår uden urenheder som f.eks. jord og sten. Det gør det nemt at viderebearbejde afgrøden og samtidig forbedre afgrødens kvalitet.

Skårlufteren er siden sin introduktion i 2003 løbende blevet forbedret til et yderst effektivt og attraktivt produkt for både professionelle landmænd og hobbylandmænd, der ønsker funktionelle maskiner af høj kvalitet.



## Effektiv skårlufter med værdifulde detaljer

Fransgård Maskinfabrik er markedsledende med denne type maskiner. Vores mangeårige erfaring kombineret med opsamling af vigtige tilbagemeldinger fra kundernes egne oplevelser i marken har løbende skabt forbedringer, der øger værdien af maskinen betragtelig. Skårlufteren leveres i forskellige varianter.

Som standard er modellerne bygget i en robust konstruktion med flere effektive funktioner. De 4 kileremme, eller hvis man som ekstraudstyr vælger kædetræk, sikrer optimal drift uden unødige stop. Den kraftige rotor bestykket med 6 rækker effektive fjedre og god afstand (19 cm) til det omsluttende skjold kan bearbejde meget store mængder afgrøde. Det giver et ensartet flow og forbedrer kvaliteten af afgrøden.

SV-2500/SV-2750-modellerne har desuden et fast 3-punktsophæng, som kan skråtstilles, og drejelige hjul. De store skårskærme kan indstilles, så skåret kan flyttes op til 80 cm.

SV-2500SE model leveres med en hydraulisk sideelevator. Med sideelevatoren kan skåret flyttes ud til begge sider med mulighed for at indstille funktionen i 3 forskellige positioner. Det bedste resultat opnås, når materialet rammer midt på elevatoren. Ved meget store mængder materiale kan man vælge at løfte båndet helt op og påmontere skårskærme (ekstraudstyr).

SV-2750 har samme grundopbygning som SV-2500, dog er den bredere. Det er en størrelse, der specielt efterspørges hos halmproducenter, da halmkår ofte er bredere end f.eks. græsskår.

## Værdifulde detaljer



### 3-punkts-ophæng kan skråtstilles på SV-2500 og SV-2750

SV-2500 og SV-2750-modellen er udstyret med ekstra stærk 3-punktsophæng i valset 4-kantet profil. Ophænget kan skråtstilles, så man kan flytte skåret op til 80 cm.



### SV-2500SE er udstyret med hydraulisk sideelevاتور

SV-2500SE- modellen er udstyret med en hydraulisk styret sideelevatur, som giver mulighed for at flytte skåret til begge sider og samtidig indstille den i 3 positioner i vandret position.



### Drejelige hjul

SV-2500 og SV-2750 har drejelige hjul, som giver en mere rolig arbejdsgang, når der drejes rundt på marken. Hjulene højdejusteres uden brug af værktøj, og en fjeder sikrer, at de altid er slået ind under transport. Hjulene kan placeres i beslag på forsiden under transport for at minimere bredde.



### Kraftig rotor med 6 rækker fjedre

Begge modeller har en kraftige rotor, der er bestykket med 84 fjedre fordelt på 6 rækker. Med 19 cm til den omsluttende skærm kan skårfluteren behandle meget store mængder materiale.



### Hydraulisk skrånstilling

Til SV-2500 og SV-2750 kan der tilkøbes hydraulisk skrånstilling (Varenr. 4617)



### Faste hjul

SV-2500SE har påmonteret store faste hjul, som sikrer en rolig og stabil arbejdsgang.




### Kileremsskærm

De 4 kileremme eller kædetræk (ekstraudstyr), der sikrer optimal drift uden stop af maskinen, bliver beskyttet af kileremsskærmen, som giver mulighed for smøring af lejer og betjening af strammeren udefra.



### 3-punkts-ophæng SV-2500SE

Det fleksible 3-punkts-ophæng på SV-2500SE drejer både sidevejs og op/ned, hvilket sikrer at maskinen følger terrænet og giver en optimal opsamling af materialet.




### Større materialeindgang

På alle modeller kan frontpladen på skjoldet afmonteres, og man opnår en 10 cm større materialeindgang i maskinen – en stor fordel ved meget store mængder materiale.

## Værdifulde detaljer

## Stort udvalg af andre maskiner

Se mere på [www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)



### Skårskærm, SV-2500SE

På SV-2500SE kan sideelevatoren løftes helt op og der kan monteres skærme, så man kan køre materialet direkte igennem maskinen. Skårskærme er ekstraudstyr og leveres i 2 modeller. (Varenr. 4612 og 4615)




### Skårskærm, SV-2500 og SV-2750

De store skårskærme på SV-2500 og SV-2750 former et ensartet skår. Skårskærmene kan reguleres i 6 forskellige faste positioner med en skærmmkrog.



### Løftkæder

Begge modeller er udstyret med kraftige løftkæder, som aflaster 3-punktsophænget under transport.



### Kileremme

4 stk. XPB-kileremme sikrer et stabilt flow i begge modeller, og remstrammerhjulets placering er med til at få en endnu større effekt ud af remmene.

### Kædetræk

Begge modeller kan udstyres med kædetræk (ekstraudstyr), som standard har penselsmøring og strammehjul. Disse maskiner har også et kardanled med springbolt monteret ved gearkassen.

### Tandsikring

Rotoren med de kraftige fjedre kan udstyres med fjedresikring som ekstraudstyr. Sættet består af 6 stk. 5 mm stålwire med beslag, som boltes på rotoren. (varenr. 4236)

## Tekniske data:

| Model:                     | SV-2500                   | SV-2500SE       | SV-2750                   |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Arbejdsbredde              | 250 cm                    | 250 cm          | 275 cm                    |
| Transportbredde            | 300 cm                    | 300 cm          | 300 cm                    |
| Antal rotor                | 1 stk                     | 1 stk           | 1 stk                     |
| Rotordiameter              | 80 cm                     | 80 cm           | 80 cm                     |
| Rotorhastighed v/540 omdr. | 485 omdr.                 | 485 omdr.       | 485 omdr.                 |
| Antal rivefjedre           | 72 stk                    | 72 stk          | 84 stk                    |
| Antal hjul                 | 2 stk                     | 2 stk           | 2 stk                     |
| Hjulstørrelse              | 16,5 x 6,5-8 / 6ply       | 18,5 x 8 / 6ply | 16,5 x 6,5-8 / 6ply       |
| Hydraulikudtag             | 1 dobbelt. (Ekstraudstyr) | 1 dobb + 1 enk  | 1 dobbelt. (Ekstraudstyr) |
| 3-punktsophæng             | Kat II                    | Kat II          | Kat II                    |
| PTO-udtag, omdr./min.      | 400-540                   | 400-540         | 400-540                   |
| Effektbehov kW/HK          | 60 / 80                   | 60 / 80         | 60 / 80                   |
| Arbejdshastighed km/t      | 8-20                      | 8-15            | 8-20                      |
| Egenvægt                   | 710 kg                    | 910 kg          | 730 kg                    |

## Made in Denmark

En stærk kombination af moderne maskiner inkl. laserskærer og et godt håndværk sikrer, at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore kunder igennem mange år. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid.

**Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.**

Forhandler:

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S  
Fredbjergvej 132 · DK-9640 Farso  
T: +45 98 63 21 22  
[www.fransgard.dk](http://www.fransgard.dk)

 **Fransgård**