

Holzspalter

VK-7000



NEUHEIT

Einfache und robuste Maschine

Der VK-7000 Holzspalter ist in einem starken und kompakten Design konstruiert, das die Maschine leicht transportierbar macht.



Wichtige Details


Große Auswahl an anderen Maschinen

Mehr erfahren unter www.fransgard.dk



Bedienungshebel

Die Maschine kann nur mit zwei gleichzeitig bedienten Handhebeln aktiviert werden. Diese Lösung trägt zur erhöhten Sicherheit bei der Benutzung bei.



Funktion Spaltventil

Pos. 0: Neutralstellung
Pos. 1: Spaltvorgang Max. Druck
Pos. 3: Schnellgang Min. Druck
Pos. 2: Rückkehr zu Pos. 0



Sicherheitsgitter

Das robuste Sicherheitsgitter mit Aussparungen bietet der Maschine den höchsten Grad an Sicherheit während des Gebrauchs. Der Spalter kann nicht aktiviert werden, bevor das Sicherheitsgitter geschlossen ist. Die Aussparungen ermöglichen einen Überblick über den Arbeitsprozess.



Solides Aufhängungssystem

Der Sicherheitsdeckel ist in einem stabilen Aufhängungssystem montiert, das durch einen Gaszylinder gestützt wird, um den Deckel in geöffneten Position zu halten.



Spaltmesser

Das solide Messer sorgt für eine effiziente Spaltung des Holzes. Die massive Konstruktion gewährleistet einen stabilen Arbeitsablauf.



2- oder 4-fache Holzspaltung

Das Spaltmesser wird mechanisch auf eine 2- oder 4-fache Spaltung eingestellt, indem der Bolzen entfernt, das massive Messer angehoben und der Bolzen wieder in der gewünschten Höhe befestigt wird.



3-Punkt-Aufhängung Kat. II

Die 3-Punkt-Aufhängung ermöglicht es, den Holzhäcker mit einem Traktor einfach zum gewünschten Arbeitsbereich zu transportieren. Das kompakte Design macht den Transport leicht.

Hydraulikschläuche

Die Maschine wird an die Hydraulikanschlüsse des Traktors angeschlossen.



Mehrere Einstellungen

Der VK-7000 spaltet Holzstücke bis zu einer Länge von 700 mm. Die Maschine hat eine schnelle Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit bei kürzeren Holzstücken. Kürzere Anschlagpositionen werden eingestellt, indem Abstandbolzen am Boden der Spaltplatte montiert werden.

Erfüllt die neuesten, strengen Sicherheitsanforderungen für Holzspalter.

Technische Daten:

Technische Daten	VK-7000
Max. Spalkkraft:	7 Tonnen
Min. Spalkkraft:	2,2 Tonnen
Spalllänge:	20-70 cm
Spaltdurchmesser	Max. 50 cm
Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	30 l/min
Messerteilung:	2/4
Messereinstellung:	Mechanisch
3-Punkt-Aufhängung:	Kat. II
Eigengewicht:	235 kg

Made in Denmark

Eine starke Kombination aus modernen Maschinen, einschließlich Laserschneidern, und traditionellem Handwerk stellt sicher, dass unsere Produkte den hohen Anforderungen unserer Kunden an langlebige und robuste Maschinen gerecht werden. Da wir die Maschinen in unserer eigenen Fabrik in Dänemark entwickeln, produzieren und montieren, können wir die Produktion schnell nach Kundenwünschen anpassen.

Dies bietet eine große Flexibilität, für die wir bei unseren Kunden seit vielen Jahren bekannt und geschätzt sind. Mit der eigenen Produktion haben wir stets einen Überblick über jede Bestellung, sodass die Kunden das richtige Produkt zum vereinbarten Zeitpunkt erhalten.

Das ist dänische Effizienz und Qualität vom Feinsten.

Händler:

www.fransgard.dk

Hersteller

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farso
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

 **Fransgård**