

Brændekløver

VK-7000



NYHED

Enkel og stærk maskine

VK-7000 brændekløveren er konstrueret i et stærkt og kompakt design, der gør maskinen nem at transportere.




Vigtige detaljer



Betjeningsgreb

Maskinen kan kun aktiveres med 2 håndgreb, der betjenes samtidig. Løsningen medvirker til øget sikkerhed ved brug.



Funktion Kløveventil:

Pos. 0: Neutral-stilling.
Pos. 1: Kløvegang tryk Max
Pos. 3: Hurtiggang Tryk min.
Pos. 2: Returering til Pos. 0



Sikkerhedsgitter

Det solide sikkerhedsgitter med udskæringer giver maskinen den højeste grad af sikkerhed under brug. Kløveren kan ikke aktiveres, før sikkerhedsgitteret er lukket. Udskæringerne giver overblik over arbejdsgangen.



Solidt ophængssystem

Sikkerhedslåget er monteret i et solidt ophængssystem, der understøttes af gascylinder til at fastholde låget i åben position.



Kløvekniv

Den solide kniv sørger for effektiv kløvning af brændet. Den massive konstruktion sikrer en stabil arbejdsgang.



2- eller 4-delt trækløvning

Kløvekniven indstilles mekanisk til enten 2- eller 4-delt kløvning ved at fjerne bolt, løfte den massive kniv op og montere boltene igen i den ønskede højde.



Made in Denmark

En stærk kombination af moderne maskiner inkl. laserskærer og et godt håndværk sikrer, at vores produkter lever op til kundernes høje krav til holdbare og robuste maskiner. Da vi udvikler, producerer og samler maskinerne på vores egen fabrik i Danmark, kan vi hurtigt omstille produktionen efter kundernes ønsker.

Stort udvalg af andre maskiner

Læs mere på www.fransgard.dk



3-punkts-ophæng Kat.II

3-punkts ophængen gør det let at transportere brændekløveren til det ønskede arbejdsområde med en traktor. Det kompakte design gør den let at transportere.

Hydraulikslanger

Maskinen tilsluttes traktorens hydraulik-udtag.



Flere indstillinger

VK-7000 kløver træstykker op til 700 mm i længden. Maskinen har en hurtig frem og tilbage-hastighed ved kortere træstykker. Kortere afstandsstop indstilles ved at montere afstandsbolte i kløvepladens bund.

Opfylder de nyeste, strenge sikkerhedskrav til brændekløvere

Tekniske data:

Teknisk data	VK-7000
Max. kløvekraft	7 tons
Min. Kløvekraft	2,2 tons
Kløve længde	20-70 cm
Kløve diameter	Max. 50 cm
Max. tryk	200 bar
Max. Flow	30 l/min
Kniv-deling	2/4
Regulering af kniv	Mekanisk
3-punkt ophæng	Kat. II
Egenvægt	235 kg

Det giver en stor fleksibilitet, som vi er blevet kendt og værdsat for hos vore kunder igennem mange år. Med egen produktion har vi konstant overblik over hver enkelt ordre, så kunderne får leveret den korrekte vare til aftalt tid.

Det er dansk effektivitet og kvalitet, når det er bedst.

Forhandler:

Producent:

Fransgård Maskinfabrik A/S
Fredbjergvej 132 · dk-9640 Farsø
T: +45 98 63 21 22
www.fransgard.dk

Fransgård