



ANALÍTICOS/VIDEOWALL

Norion DataSense 4R365



Telefone: 0800 771 7900



Email: ouvidoria@norion.ind.br

www.norion.ind.br

SAIBA +



PART NUMBER

1AMD13K1BK1BKY4PZB-X1

CÓDIGO CFI

03757076



SEAGATE



ESPECIFICAÇÃO GERAL

Especificações padrão comuns a todos os produtos desse modelo

FORMATO / DIMENSÕES (CM)

Rack 4U / Comprimento 68 cm x Largura 48 cm x Altura 29 cm.

Kit trilho deslizante 3 seções com rolamento de esferas, incluso, para chassis 2U-5U, extensível até 38" (965 mm), compatível com rack 19 polegadas.

PESO (KG)

De 10 a 24 Kg

(Varia de acordo com a quantidade de HDs inclusos)

PROCESSADORES SUPORTADOS

Processadores AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 9000, 8000, 7000 Series

MEMÓRIA SUPORTADA

8 slots de memória DDR5 ECC DIMM, suporta até 256 GB e não ECC sem buffer

Velocidade 4800/5200/5800/6200MHz

Suporta o Modo Dual-Channel

GRÁFICOS INTEGRADOS / RESOLUÇÃO MÁXIMA

1 porta VGA

2 portas USB4® (40Gbps)

1 porta HDMI 2.1 (8K@60Hz)

REDE INTEGRADA

1 porta Ethernet RJ-45 5GB

SLOTS DE EXPANSÃO

1 x slot PCIe 5.0 x16

1 x slot PCIe 4.0 x16 (x8/x4)

1 x slot PCIe 4.0 x4

ARMAZENAMENTO

24 gavetas frontais hot-swappable SATA/SAS* HD/SSD de 2,5" ou 3,5"

4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s

*SAS requer controladora opcional

USB TRASEIRA

2 x USB4® (40Gbps) ports (2 x USB Type-C®)

4 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A + 1 x USB

Type-C® with up to 30W PD/PPS Fast-charge)**

6 x USB 5Gbps ports (6 x Type-A)

2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)

USB FRONTAL

1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C®)

1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports

2 x USB 2.0 headers support 4 additional

USB 2.0 ports USB Type-C® power delivery output: max.

5V/3A ** USB Type-C® power delivery output: 5V/9V

max. 3A, 12V max 2.5A, 15V max. 2.0A

TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura de operação 0 até 40°C

10% a 90% de umidade não condensante

ÁUDIO

Realtek ALC1220P 7.1

CONECTORES PAINEL TRASEIRO ADICIONAIS

2 x USB4® (40Gbps) ports(2 x USB Type-C®)

4 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A + 1 x USB

Type-C® with up to 30W PD/PPS Fast-charge)**

6 x USB 5Gbps ports (6 x Type-A)

FONTE

Fontes redundantes 800 W 1+1 hot-swappable certificada

80Plus® com PFC® ativo 100~240V, 50-60Hz (automático)

FANS

4 ventoinhas hot-swappable

CONTROLADORA RAID

Controladora offboard RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60

norion

CÓD: MK.DC.014-RV01 | DATA (M/A): 04/2026

• Outros nomes e marcas podem ser reivindicados como propriedade de outras empresas. Copyright © 2026 Intel Corporation.

• Todos os direitos reservados.

• A Norion mantém sua responsabilidade ambiental ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos fornecidos.

• Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas das respectivas empresas às quais estão associados.

• Imagens meramente ilustrativas.

• Material sujeito a alteração sem aviso prévio.

PÁG 1/2



ANALÍTICOS/VIDEO WALL

Norion DataSense 4R365



Telefone: 0800 771 7900



Email: ouvidoria@norion.ind.br

www.norion.ind.br

SAIBA +




PART NUMBER

1AMDL3K1BK1BKY4PZB-X1

CÓDIGO CFI

03757076



ÍTEMS CUSTOMIZÁVEIS

Especificações técnicas personalizadas de acordo com o projeto

PROCESSADOR INSTALADO

1 processador AMD Ryzen 9 7950X, com clock 4.5 GHz base, com clock 5.7 GHz máx, 64 MB cache, 16 núcleos, 32 threads e TDP de 170W, benchmark 62190

MEMÓRIA RAM INSTALADA

8 pentes de 32 GB cada (DDR5 FURY)

HD INSTALADO

Nenhum

SSD INSTALADO OU M.2 SATA

2 unidades M.2 de SSD 1TB NV3

REDE ADICIONAL

1 porta 1Gb UTP RJ-45 IEEE 802.3ab
Utiliza protocolo Wake-on-Lan (WoL)

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Nenhum

CABOS E ADAPTADORES

Cabo de força padrão ABNT

MONITOR

Não ofertado

SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO

Sem sistema operacional instalado

PLACA DE VÍDEO OFF BOARD INSTALADA

1 placa gráfica (GPU) modelo RTX 4090, com 1 x HDMI 2.1 e 3 x DisplayPort 1.4a e 24 GB GDDR6X de memória, PCI Express 4.0 x16, performance FP32 float de pelo menos 80 TFLOPS, 16.384 CUDAs, 384 BITS

MODO DE OPERAÇÃO

Equipamento tipo servidor projetado para operação 24x7 em sistemas de automação predial, videomonitoramento (CFTV), analíticos, controle de acesso, entre outros

GARANTIA SELECIONADA

3 anos on-site Norion Care+ com contrato (opcional)
SP1AMDL3K1BK1BKY4PZB-X1-2