



CÓDIGO CFI

03760777

FINAME
BNDES

 SEAGATE |  intel

ESPECIFICAÇÃO GERAL

Especificações padrão comuns a todos os produtos desse modelo

FORMATO | DIMENSÕES (CM)

Rack 2U / Comprimento 65 x Largura 44 x Altura 8,9cm
Trilho para rack 19 polegadas incluso

PESO (KG)

Aproximadamente 12 Kg
(Varia de acordo com a quantidade de HD'S inclusos)

PROCESSADOR SUPORTADO

Até dois processadores escaláveis Intel® Xeon® de 3ª geração (Platinum, Gold, Silver, e Bronze)

MEMÓRIA SUPORTADA

16 DIMM Slots (8 per CPU)
DDR4 RDIMM/LRDIMM, até 3200 MT/s, 1.2V
8 canais de memória por processador
Capacidade máxima de memória: 4 Tb

GRÁFICOS INTEGRADOS / RESOLUÇÃO MÁXIMA

1 porta VGA 1920x1200@60Hz
16MB DDR4 memória para vídeo

REDE INTEGRADA

2 portas de rede Intel® 1 GbT (RJ-45)
1 porta (opcional) de gerenciamento RJ45 integrada dedicada

SLOTS DE EXPANSÃO

6 slots, sendo:
Slot_6: 1 x slot PCIe x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_0
Slot_5: 1 x slot PCIe x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_1
Slot_4: 1 x slot PCIe x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_1
Slot_3: 1 x PCIe Slot x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_0
Slot_2: 1 x slot PCIe x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_0
Slot_1: 1 x slot PCIe x16 (barramento Gen4 x16), da CPU_1
2 x slots M.2:
- M- chave
- PCIe Gen4 x4, da CPU_0
- Suporta placas NGFF-2280/22110

ARMAZENAMENTO

2 slots SAS/SATA/SSD de 2,5" internos
8 gavetas 2,5" ou 3,5" SAS/SATA hot-swap HDD/SSD

CONEXÕES

2 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x COM (tipo RJ45), 2 x RJ45, 1 x LAN
1 x botão ID com LED

TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura de operação: 10°C a 40°C
Umidade de operação: 8-80% (sem condensação)
Temperatura de não operação: -40°C a 60°C
Umidade de não operação: 20%-95% (sem condensação)

GERENCIAMENTO

Dashboard
HTML5 KVM
Sensor Monitor (Voltage, RPM, Temperature, CPU Status ...etc.)
Sensor Reading History Data
FRU Information
SEL Log in Linear Storage / Circular Storage Policy
Hardware Inventory
Fan Profile
System Firewall

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte redundante 800 W 1+1 hot-swappable certificada 80Plus® com PFC® ativo 100~240V, 50-60Hz (automático)

FANS

4 ventoinhas hot-swappable

CONTROLADORA RAID

Controladora offboard RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60