



SEAGATE



ESPECIFICAÇÃO GERAL

Especificações padrão comuns a todos os produtos desse modelo

FORMATO / DIMENSÕES (CM)

Rack 4U / Dimensões (D x W x H) mm:

L480*W437.5*H176.5MM

Kit trilho deslizante de 3 seções, com rolamento de esferas,
para chassis 2U-5U, extensível até 38" (965 mm).

Trilho para rack 19 polegadas incluso.

PESO (KG)

Aproximadamente 22 Kg

(Varia de acordo com a quantidade de HD'S inclusos)

PROCESSADOR SUPORTADO

Suporta processadores Intel Core de 12ª, 13ª Geração, 14ª
Geração Pentium Gold e Celeron

MEMÓRIA SUPORTADA

4 slots de memória DDR4, suporta até 128 GB.

Suporte de memória até 5333MHz

Suporta modo dual-channel (canal duplo de memória)

GRÁFICOS INTEGRADOS / RESOLUÇÃO MÁXIMA

Suporta HDMI e DisplayPort 1.4 ports

- Suporta HDMI 2.1 Compatível com TMDS com resolução
máxima de até 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz

- Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido) resolução
máxima de até 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @
120Hz

*Disponível apenas em processados com gráficos integrados. As
especificações gráficas podem variar dependendo da CPU instalada.

REDE INTEGRADA

1 porta Ethernet Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

SLOTS DE EXPANSÃO

1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), modo x16*

1 x slot PCIe 3.0 x16 (PCIe3), modo x4*

1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2)*

1 x Soquete M.2 (Key E)

ARMAZENAMENTO

4 conectores SATA 6 Gb/s

Suporte a 4 baías 2,5"

Suporte a 4 NVMe

USB

4 x portas USB 3.2 Gen1

2 x portas USB 2.0

TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura de operação 0 até 70°C

10% a 90% de umidade não condensante

GERENCIAMENTO

Gerenciamento de ventoinhas e energia

CONECTORES PAINEL TRASEIRO ADICIONAIS

Além dos conectores USB

1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2

1 porta DisplayPort

1 porta HDMI®

1 conector M.2 (Key E)

1 porta de Rede RJ-45 com LED

3 conectores de áudio

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

850 Watts reais certificada 80Plus® com PFC® ativo 100~240V,
50-60Hz (automático)

FANS

3FANs Hot-Swap

SUPORTE A RAID

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de
armazenamento SATA