



SEAGATE



ESPECIFICAÇÃO GERAL

Especificações padrão comuns a todos os produtos desse modelo

FORMATO / DIMENSÕES (CM)

Rack 2U / Dimensões (D x W x H) mm:
L390*W430*H88mm
Trilho para rack 19 polegadas incluso

PESO (KG)

Aproximadamente 10 Kg
(Varia de acordo com a quantidade de HD'S inclusos)

PROCESSADOR SUPORTADO

Suporta processadores Intel Core de 12ª, 13ª Geração, 14ª Geração Pentium Gold e Celeron

MEMÓRIA SUPORTADA

4 slots de memória DDR4, suporta até 128 GB.
Suporte de memória até 5333MHz
Suporta modo dual-channel (canal duplo de memória)

GRÁFICOS INTEGRADOS / RESOLUÇÃO MÁXIMA

Suporta HDMI e DisplayPort 1.4 ports
- Suporta HDMI 2.1 Compatível com TMDS com resolução máxima de até 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
- Suporta DisplayPort 1.4 com DSC (comprimido) resolução máxima de até 8K (7680x4320) @ 60Hz / 5K (5120x3200) @ 120Hz

*Disponível apenas em processados com gráficos integrados. As especificações gráficas podem variar dependendo da CPU instalada.

REDE INTEGRADA

1 porta Ethernet Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

SLOTS DE EXPANSÃO

1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), modo x16*
1 x slot PCIe 3.0 x16 (PCIe3), modo x4*
1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2)*
1 x Soquete M.2 (Key E)

ARMAZENAMENTO

4 conectores SATA 6 Gb/s
Suporte a 4 baías 2,5"
Suporte a 4 NVMe

USB

4 x portas USB 3.2 Gen1
2 x portas USB 2.0

TEMPERATURA E UMIDADE

Temperatura de operação 0 até 70°C
10% a 90% de umidade não condensante

GERENCIAMENTO

Gerenciamento de ventoinhas e energia

CONECTORES PAINEL TRASEIRO ADICIONAIS

Além dos conectores USB
1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2
1 porta DisplayPort
1 porta HDMI®
1 conector M.2 (Key E)
1 porta de Rede RJ-45 com LED
3 conectores de áudio

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

500 Watts reais certificada 80Plus® com PFC® ativo
100~240V, 50-60Hz (automático)

FANS

3FANS

SUPORTE A RAID

Suporta RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10 para dispositivos de armazenamento SATA