



Part Number

K24X24214ANV-BT-LFL-P

ESPECIFICAÇÃO GERAL

Modelo	Gráficos Integrados	Conectores Painei Traseiro
R4 Professional X2	VGA	2 x portas USB 3.0;
Formato	Rede	6 x portas USB 2.0;
Rack 4U Server	2 x portas Intel® 10GB	2 x porta RJ-45;
Dimensões (cm)	Slots de Expansão	1 porta de Video DB15 -VGA;
70 Comprimento x 44 largura x 17 Altura	3 x slots PCI Express x16 (3ª Geração);	1 porta para suporte do Módulo de
Peso (Kg)	3 x slots PCI Express x8 (3ª Geração)	gerenciamento remoto Intel® (Opcional)
Aproximadamente - 34Kg	Armazenamento	Entrada de AC
(Varia com quantidades de HD's inclusos)	Até 02 SAS/SATA/SSD de 2,5" interno;	100~240V, 50-60Hz
Processador suportado	Até 24 gavetas Hot-Swap SAS/SATA de 3,5".	FAN
Até dois processadores escaláveis Intel®	USB	3 x FANs frontais - fixos
Xeon® de 2ª geração com até 28 núcleos por	3 x portas USB 3 (sendo 2 portas na traseira	Opções de GPU
processador família Intel® Xeon® Scalable	e 01 porta frontal);	Até 3 (três) GPUs. Modelos disponíveis:
Memória Suportada	3 x portas USB 2.0 (traseira) .	NVIDIA® GTX 2060, 2070, 2080,
Capacidade máxima de memória: 1TERA	Temperaturas	NVIDIA® Quadro® P400, P620, P1000,
Com processador Xeon Gold / Platinum;	0° ~ 70°C	P2000, P4000.NVIDIA® Tesla® P100, K80,
Capacidade máxima de memória: 512GB	Fonte	K40, Grid M60, M10, P4, NVIDIA® V100 ou
Com processador Xeon Bronze / Silver	800 Watts Redundante 1+1	Intel® Arria® 10GX FPGA

CUSTOMIZÁVEL

Processador Instalado	Rede adicional	Placa de Vídeo Off Board instalada
02 x Processadores Intel® Core™ Xeon	2 x portas Intel® 10GB	03 x NVidia RTX P4000
Silver 4214, 2,2GHz, 16,5Mb Cache,	Garantia selecionada	
12 Cores, 24 Threads .	3 anos on site	
Memória Instalada	Acessórios inclusos	
128GB DDR4	Teclado e Mouse	
HD Instalado	Cabos e adaptadores	
Não incluso	Inclusos	
SSD Instalado ou M.2 SATA	Monitor	
02 x SSD 900GB SATA 6Gb/s (RAID 1)	Não Incluso	
	Sistema Operacional instalado	
	Windows® Server 2019 Standard	